

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/system-mesh-tp-link-deco-x50-poe3-pack-z-poe-p-3563.html>

System mesh TP-LINK Deco X50-PoE(3-pack) z PoE

Cena	1 530,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-KILTPLROU0118
Kod producenta	Deco X50-PoE(3-pack)
Kod EAN	4897098687918

Opis produktu

- MIMO: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Obsługa mobilnych systemów operacyjnych: iOS 11.0, Android 6.0, iOS 13, iOS 13, Android 7.0, Android 7.0, Android 7.0, iOS 9.0, iOS 9.0, iOS 9.0, iOS 9.0, Android 9.0, Android 8.0, Android 8.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 15, iOS 14, iOS 14, Android 5.0, Android 5.0, iOS 12
- Procesor wbudowany: Nie
- Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz): 1
- Funkcje kontroli rodzicielskiej: Na dobranoc, Filtr zawartości, Profile specjalne, Czas dla rodziny, Time rewards, Raporty tygodniowe/miesięczne
- Technologia Inteligent mesh: Tak
- Zabezpieczenie firewall: SPI Firewall
- Liczba sieci gościnnych (5 GHz): 1
- Wsparcie systemu Chmury: TP-Link ID
- Przekierowanie portów: Tak
- Współpraca z Amazon Alexa: Tak
- Kontrola rodzicielska: Tak
- Typ anteny: Wewnętrzne
- Kolor produktu: Biały
- Przycisk reset: Tak
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 60 °C
- Typ produktu: System siatki
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Maksymalny zasięg: 600 m²
- Szerokość produktu: 154 mm
- Głębokość produktu: 154 mm
- Wysokość produktu: 68,6 mm
- Zasilacz sieciowy: Tak
- Liczba dołączonych produktów: 3 szt.
- Kabel sieciowy: Tak
- Liczba urządzeń w zestawie: 3 szt.
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11ax, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: WPA, WPA3, WPA2
- Częstotliwość Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Standardy Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Obsługuje aplikacje sterujące: TP-Link Deco
- VLAN tagowany: Tak
- Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE): Tak
- IGMP snooping: Tak
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo): 574 Mbit/s
- Stałe IP: Tak

-
- Dostęp dla gości: Tak
 - Proxy IGMP: Tak
 - WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo): 2402 Mbit/s
 - Dynamiczny DNS (DDNS): Tak
 - Dynamiczny adres IP: Tak
 - Klient DHCP: Tak
 - Serwer DHCP: Tak
 - Universal Plug and Play (UPnP): Tak
 - Gniazdko wyjścia DC: Tak
 - Obsługa PoE: Tak
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 3