

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/system-mesh-wi-fi-6-ax3000-dla-calego-domu-p-231330.html>

System MESH Wi-Fi 6 AX3000 dla całego domu

Cena	1 055,98 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCROKA4
Kod producenta	DECO X60(2-PACK)
Kod EAN	4897098689318

Opis produktu

- **Obsługa jakość serwisu (QoS):** Tak
- **Klient DHCP:** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android 8.0, iOS 12, iOS, Android 6.0, iOS 11.0, iOS 9.0, Android 9.0, iOS 10.0, Android 5.0, Android 4.0, Android 7.0, iOS 13
- **Sterowanie pasmem:** Tak
- **Przekierowanie portów:** Tak
- **BeamForming:** Tak
- **Zabezpieczenie firewall:** SPI
- **Kontrola rodzicielska:** Tak
- **Diody LED:** Zasilanie, Status
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Przycisk reset:** Tak
- **Ilość anten:** 4
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 12 V
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 1,5 A
- **Prąd wejściowy zasilacza:** 0,8 A
- **Szerokość produktu:** 110 mm
- **Wysokość produktu:** 114 mm
- **Głębokość produktu:** 110 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Szerokość opakowania:** 314 mm
- **Wysokość opakowania:** 125 mm
- **Głębokość opakowania:** 276,5 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,22 kg
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Liczba dołączonych produktów:** 2 szt.
- **Liczba urządzeń w zestawie:** 2 szt.
- **Kabel Ethernet:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA, WPA3, WPA2-PSK, WPA2
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ax
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 6 (802.11ax)
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 574 Mbit/s
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 2402 Mbit/s
- **Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz):** 1
- **Dynamiczny adres IP:** Tak

-
- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
 - **Dostęp dla gości:** Tak
 - **Liczba sieci gościnnych (5 GHz):** 1
 - **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
 - **Stałe IP:** Tak
 - **Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE):** Tak
 - **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Ethernet WAN:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85171800
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Cechy:

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Klient DHCP:** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android 8.0, iOS 12, iOS, Android 6.0, iOS 11.0, iOS 9.0, Android 9.0, iOS 10.0, Android 5.0, Android 4.0, Android 7.0, iOS 13
- **Sterowanie pasmem:** Tak
- **Przekierowanie portów:** Tak
- **BeamForming:** Tak
- **Zabezpieczenie firewall:** SPI
- **Kontrola rodzicielska:** Tak

Konstrukcja:

- **Diody LED:** Zasilanie, Status
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Przycisk reset:** Tak
- **Ilość anten:** 4

Moc:

- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 12 V
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 1,5 A
- **Prąd wejściowy zasilacza:** 0,8 A

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 110 mm
- **Wysokość produktu:** 114 mm
- **Głębokość produktu:** 110 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 314 mm
- **Wysokość opakowania:** 125 mm
- **Głębokość opakowania:** 276,5 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,22 kg

Zawartość opakowania:

- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Liczba dołączonych produktów:** 2 szt.

-
- **Liczba urządzeń w zestawie:** 2 szt.
 - **Kabel Ethernet:** Tak

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA, WPA3, WPA2-PSK, WPA2
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ax
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 6 (802.11ax)
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 574 Mbit/s
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 2402 Mbit/s
- **Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz):** 1
- **Dynamiczny adres IP:** Tak
- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
- **Dostęp dla gości:** Tak
- **Liczba sieci gościnnych (5 GHz):** 1
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **Stałe IP:** Tak
- **Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE):** Tak

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS

Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ethernet WAN:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85171800

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak