

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/szlifierka-katowa-makita-ga5030r-125mm-p-186172.html>



## Szlifierka kątowna MAKITA GA5030R (125mm)

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>251,54 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>NELMAKSKA0002</b> |
| Kod producenta   | <b>GA5030R</b>       |
| Kod EAN          | <b>088381808552</b>  |
| PKWiU            | <b>28.24.11.0</b>    |

### Opis produktu

- **Opis blokowy:** Warunki rozszerzonej gwarancji dla użytkowników prywatnych i firm <https://www.makita.pl/service-web-login.html>
- **Kolor produktu:** Czarny, Turkusowy
- **Moc pobierana:** 720 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Szerokość produktu:** 138 mm
- **Długość produktu:** 266 mm
- **Waga produktu:** 1,8 kg
- **Wysokość produktu:** 103 mm
- **Błąd poziomu wibracji (szlifowanie):** 1,5 m/s<sup>2</sup>
- **Średnica tarczy szlifierki:** 125, 6.4
- **Poziom wibracji (szlifowanie):** 2,5 m/s<sup>2</sup>, 8,5 m/s<sup>2</sup>
- **Prędkość biegu jałowego (max):** 11000 RPM
- **Wrzeciono:** M14
- **Poziom ciśnienia akustycznego:** 85 dB
- **Poziom mocy dźwięku:** 96 dB
- **Nieprawidłowość poziomu wibracji (szlifowanie):** 1,5 m/s<sup>2</sup>
- **Nieprawidłowość poziomu mocy akustycznej:** 3 dB, 3 dB
- **Ostrzeżenia:** Zawsze odłączać od zasilania przed wymianą tarczy lub konserwacją., Używać ochrony słuchu, oczu i dróg oddechowych podczas pracy., Nie używać w pobliżu łatwopalnych materiałów.

### Specyfikacja:

#### Cechy:

- **Opis blokowy:** Warunki rozszerzonej gwarancji dla użytkowników prywatnych i firm <https://www.makita.pl/service-web-login.html>
- **Kolor produktu:** Czarny, Turkusowy

#### Moc:

- **Moc pobierana:** 720 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny

#### Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 138 mm
- **Długość produktu:** 266 mm
- **Waga produktu:** 1,8 kg
- **Wysokość produktu:** 103 mm

---

**Wydajność:**

- **Błąd poziomu wibracji (szlifowanie):** 1,5 m/s<sup>2</sup>
- **Średnica tarczy szlifierki:** 125, 6.4
- **Poziom wibracji (szlifowanie):** 2,5 m/s<sup>2</sup>, 8,5 m/s<sup>2</sup>
- **Prędkość biegu jałowego (max):** 11000 RPM
- **Wrzeciono:** M14
- **Poziom ciśnienia akustycznego:** 85 dB
- **Poziom mocy dźwięku:** 96 dB
- **Nieprawidłowość poziomu wibracji (szlifowanie):** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Pozostałe funkcje:**

- **Nieprawidłowość poziomu mocy akustycznej:** 3 dB, 3 dB

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Zawsze odłączać od zasilania przed wymianą tarczy lub konserwacją., Używać ochrony słuchu, oczu i dróg oddechowych podczas pracy., Nie używać w pobliżu łatwopalnych materiałów.