

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tacens-mars-mpb850si-850w-dc-dc-80plus-bronze-zasilacz-psu-tacmars-mpb850si-p-213705.html>



TACENS MARS MPB850SI 850W DC-DC, 80PLUS BRONZE - zasilacz/PSU (TACMARS-MPB850SI)

Cena	299,01 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZDLTACOB0015
Kod producenta	TACMARS-MPB850SI
Kod EAN	8435693109549
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Umiejscowienie wentylatora:** Górne
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Łączna moc:** 850 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (+5 V):** 120 W
- **Łączna moc (+3.3 V):** 120 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47 - 63 Hz
- **Współczynnik mocy:** 0,9
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 70,5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Prąd wejściowy:** 8 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 18 A
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Łączna moc (+12 V):** 846 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 200 - 240 V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 18 A
- **Głębokość produktu:** 145 mm
- **Waga produktu:** 1,6 kg
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Bronze
- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 125 mm
- **Wysokość opakowania:** 205 mm
- **Szerokość opakowania:** 238 mm
- **Certyfikaty zgodności:** WEEE, CE
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3

-
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
 - **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
 - **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
 - **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
 - **Typ okablowania:** Niemodularne

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Umieszczenie wentylatora:** Górne
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator

Moc:

- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Łączna moc:** 850 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (+5 V):** 120 W
- **Łączna moc (+3.3 V):** 120 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47 - 63 Hz
- **Współczynnik mocy:** 0,9
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 70,5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Prąd wejściowy:** 8 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 18 A
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Łączna moc (+12 V):** 846 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 200 - 240 V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 18 A

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 145 mm
- **Waga produktu:** 1,6 kg
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm

Wydajność:

- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Bronze
- **Przeznaczenie:** PC

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 125 mm
- **Wysokość opakowania:** 205 mm
- **Szerokość opakowania:** 238 mm

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** WEEE, CE

Porty i interfejsy:

- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 6

-
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
 - **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
 - **Typ okablowania:** Niemodularne