

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tc52x-wifi-6-row-se4720-imager-8-pin-rear-electrical-io-7-pin-bottom-connector-464-gb-ramufs-flas-p-19037.html>



TC52X WIFI 6, ROW, SE4720 IMAGER, 8 PIN REAR ELECTRICAL IO, 7 PIN BOTTOM CONNE

Cena	8 672,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRBGIL
Kod producenta	XSM4348S-100NES
Kod EAN	606449114607

Opis produktu

- Diody LED: Tak
- Kolor produktu: Czarny
- Układ: 1U
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Pobór mocy: 250 W
- Napięcie wejściowe AC: 110 - 220 V
- Waga produktu: 6,55 kg
- Funkcje DHCP: DHCP server
- Raport zdarzeń systemowych: Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L3
- Inspekcja ARP: Tak
- Liczba VLANs: 4000
- Agregator połączenia: Tak
- Obsługa 10G: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: Private VLAN
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3aq, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX
- Poziom hałasu: 40,3 dB
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 1 GB
- Wielkość pamięci flash: 256 MB
- Taktowanie procesora: 800 MHz
- Procesor wbudowany: Tak
- Protokoły zarządzające: Web GUI, HTTPs, CLI, Telnet, SSH, SNMP, MIBs RSPAN, Radius Users, TACACS+
- Ilość slotów Modułu SFP+: 4
- Złącze zasilania: DC-in jack
- Port konsoli: RJ-45
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: 10G Ethernet (100/1000/10000)
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 48
- Liczba portów USB 2.0: 2
- Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
- Przepustowość routowania/przełączania: 960 Gbit/s
- Pamięci bufora pakietów: 56 MB
- Przepustowość: 714 Mpps
- Wielkość tabeli adresów: 128000 wejścia
- Obsługa PoE: Nie
- Obsługa Multicast: Tak

