

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/techly-kabel-skretka-kat-6-s-ftp-pimf-drut-305m-bo-p-173970.html>



TECHLY KABEL SKRĘTKA KAT 6 S/FTP PIMF DRUT 305M BO

Cena	524,88 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KGWTHLSIC0015
Kod producenta	022595
Kod EAN	8054529022595
PKWiU	27.32.13.0

Opis produktu

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** CE, RoHS
- **Okres gwarancji:** 1 lat(a)
- **Rozmiar przewodu AWG:** 24
- **Standard kabla:** Cat6
- **Złączka 1:** Nie
- **Izolacja kabla:** S/FTP (S-STP)
- **Typ przewodu:** Stały
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3
- **Długość kabla:** 305 m
- **Klasa ogniowa kabla:** Eca
- **Złącze 2:** Nie
- **Kolor produktu:** Szary
- **Złączka 2:** Nie
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Złącze 1:** Nie
- **Częstotliwość:** 250 MHz
- **Materiał przewodzący:** Aluminium miedziane (CCA)
- **Realna szybkość przesyłania danych:** 1000 Mbit/s
- **Waga produktu:** 10,5 kg
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 70 °C
- **Impedancja wejściowa:** 100 Ω
- **Ostrzeżenia:** Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta., Chroń przed dziećmi., Unikaj uszkodzeń mechanicznych.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** CE, RoHS
- **Okres gwarancji:** 1 lat(a)

Cechy:

- **Rozmiar przewodu AWG:** 24
- **Standard kabla:** Cat6
- **Złączka 1:** Nie
- **Izolacja kabla:** S/FTP (S-STP)
- **Typ przewodu:** Stały
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3
- **Długość kabla:** 305 m
- **Klasa ogniowa kabla:** Eca
- **Złącze 2:** Nie

-
- **Kolor produktu:** Szary
 - **Złączka 2:** Nie
 - **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
 - **Złącze 1:** Nie
 - **Częstotliwość:** 250 MHz
 - **Materiał przewodzący:** Aluminium miedziane (CCA)
 - **Realna szybkość przesyłania danych:** 1000 Mbit/s

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 10,5 kg

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 70 °C

Pozostałe funkcje:

- **Impedancja wejściowa:** 100 Ω

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta., Chroń przed dziećmi., Unikaj uszkodzeń mechanicznych.