

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/techly-skretka-f-utp-cat5e-drut-305m-cca-zewnetrzn-p-173969.html>



TECHLY SKRĘTKA F/UTP CAT5E DRUT 305M CCA ZEWNĘTRZNY

Cena	443,94 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KGWTHLSIC0003
Kod producenta	029167
Kod EAN	8054529029167
PKWiU	27.32.13.0

Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, CE
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** CE, RoHS
- **Okres gwarancji:** 1 lat(a)
- **Złącze 2:** Nie
- **Rozmiar przewodu AWG:** 24
- **Standard kabla:** Cat5e
- **Materiał płaszcz:** Polichlorek winylu (PVC)
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Złącze 1:** Nie
- **Realna szybkość przesyłania danych:** 1000 Mbit/s
- **Typ przewodu:** Stały
- **Materiał przewodzący:** Aluminium miedziane (CCA)
- **Złączka 2:** Nie
- **Izolacja kabla:** F/UTP (FTP)
- **Długość kabla:** 305 m
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Klasa kabla:** E
- **Częstotliwość:** 100 MHz
- **Złączka 1:** Nie
- **Klasa ogniowa kabla:** Eca
- **Waga produktu:** 7,67 kg
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 70 °C
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Impedancja wejściowa:** 100 Ω
- **Ostrzeżenia:** Chronić przed dziećmi., Postępować zgodnie z instrukcjami producenta., Unikać uszkodzeń mechanicznych.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, CE
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** CE, RoHS
- **Okres gwarancji:** 1 lat(a)

Cechy:

- **Złącze 2:** Nie
- **Rozmiar przewodu AWG:** 24
- **Standard kabla:** Cat5e
- **Materiał płaszcz:** Polichlorek winylu (PVC)
- **Kolor produktu:** Czarny

-
- **Złącze 1:** Nie
 - **Realna szybkość przesyłania danych:** 1000 Mbit/s
 - **Typ przewodu:** Stały
 - **Materiał przewodzący:** Aluminium miedziane (CCA)
 - **Złączka 2:** Nie
 - **Izolacja kabla:** F/UTP (FTP)
 - **Długość kabla:** 305 m
 - **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
 - **Klasa kabla:** E
 - **Częstotliwość:** 100 MHz
 - **Złączka 1:** Nie
 - **Klasa ogniowa kabla:** Eca

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 7,67 kg

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 70 °C

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Pozostałe funkcje:

- **Impedancja wejściowa:** 100 Ω

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Chronić przed dziećmi., Postępować zgodnie z instrukcjami producenta., Unikać uszkodzeń mechanicznych.