

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tecnoware-fgcerapl1202sch-zasilacz-ups-czuwanie-offline-1-2-kva-840-w-2-x-gniazdo-sieciowe-p-214377.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Tecnoware FGCERAPL1202SCH zasilacz UPS Czuwanie (Offline) 1,2 kVA 840 W 2 x gniazdo sieciowe

Cena	268,31 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRAK97
Kod producenta	FGCERAPL1202SCH
Kod EAN	8026475175786
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Topologia UPS:** Czuwanie (Offline)
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1,2 kVA
- **Liczba faz wyjściowych:** 1
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 230 V
- **Liczba faz wejściowych:** 1
- **Moc rzeczywista:** 840 W
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 230 V
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Współczynnik mocy:** 0,7
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 230 V
- **Układ:** Kompaktowy
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Stopień ochrony IP:** IP20
- **Wysokość produktu:** 142 mm
- **Głębokość produktu:** 279 mm
- **Waga produktu:** 4,5 kg
- **Szerokość produktu:** 101 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 20 - 25 °C
- **Wysokość opakowania:** 220 mm
- **Szerokość opakowania:** 180 mm
- **Głębokość opakowania:** 340 mm
- **Typ portu USB:** Micro-USB B
- **Typy wyjść AC:** Typu F
- **Port USB:** Tak
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe
- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 40 min
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 10 min
- **Ostrzeżenia:** Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.

Specyfikacja:

Cechy:

-
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
 - **Topologia UPS:** Czuwanie (Offline)
 - **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1,2 kVA
 - **Liczba faz wyjściowych:** 1
 - **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 230 V
 - **Liczba faz wejściowych:** 1
 - **Moc rzeczywista:** 840 W
 - **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 230 V
 - **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
 - **Poziom hałasu:** 40 dB
 - **Współczynnik mocy:** 0,7
 - **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 230 V

Konstrukcja:

- **Układ:** Kompaktowy
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Stopień ochrony IP:** IP20

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 142 mm
- **Głębokość produktu:** 279 mm
- **Waga produktu:** 4,5 kg
- **Szerokość produktu:** 101 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 20 - 25 °C

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 220 mm
- **Szerokość opakowania:** 180 mm
- **Głębokość opakowania:** 340 mm

Porty i interfejsy:

- **Typ portu USB:** Micro-USB B
- **Typy wyjść AC:** Typu F
- **Port USB:** Tak
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe

Bateria:

- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 40 min
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 10 min

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.