

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/telefon-grandstream-grp-2610-hd-p-212636.html>

Telefon Grandstream GRP 2610 HD

Cena	222,69 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCROK35
Kod producenta	518786
Kod EAN	6947273705499

Opis produktu

- **Typ słuchawki:** Zestaw słuchawkowy przewodowy
- **Podświetlane klawisze:** Nie
- **Typ montażu:** Biurko / Ściana
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Typ produktu:** Telefon IP
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Napięcie wejściowe adaptera AC:** 100-240 V
- **Obsługa PoE:** Nie
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 5 V
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 0,6 A
- **Pobór mocy:** 3 W
- **Szerokość produktu:** 186 mm
- **Wysokość produktu:** 28 mm
- **Waga produktu:** 400 g
- **Waga wraz z opakowaniem:** 900 g
- **Głębokość produktu:** 203 mm
- **Funkcje zarządzania:** GDMS
- **Regulacja głośności:** Przyciski
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 60 °C
- **Bluetooth:** Nie
- **Klient DHCP:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS, MD5, 256-bit AES, TLS, SRTP
- **Wi-Fi:** Nie
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF) Tryby:** SIP info, In-band, Poza pasmem
- **Rodzaj ochrony hasłem:** Użytkownik
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Liczba dołączonych rączek:** 1 szt.
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Kabel Ethernet:** Tak
- **Słuchawka:** Tak
- **Język Graphical user interface (GUI):** Rosyjski, Francuski, Włoski, Wielo, Angielski, Hiszpański, Niemiecki
- **Typ ekranu:** TFT
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Rozdzielczość:** 320 x 240 px
- **Przekątna ekranu:** 2,4"
- **Kodeki dźwiękowe:** OPUS, G.711u, AJP, G.723, G.729A, G.722, PLC, CNG, G.726, G.711aLaw, VAD, G.729B, AGC, iLBC, AEC

-
- **Głośnik:** Tak
 - **Wyciszenie mikrofonu:** Tak
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Certyfikaty zgodności:** Federalna Komisja Łączności (FCC), Industry Canada (IC), RCM, CE
 - **Wtyk słuchawek z mikrofonem:** RJ-9
 - **Obsługa modułu rozszerzenia:** Nie
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Przednia kamera:** Nie
 - **Praca w trybie hot desking:** Tak
 - **Ilość linii:** 2 linii
 - **Ponowne wybieranie numeru:** Tak
 - **Przekazywanie połączeń:** Tak
 - **Połączenia oczekujące:** Tak
 - **Odbieranie połączeń:** Tak
 - **Możliwość przekazywania połączenia:** Tak
 - **Pojemność książki telefonicznej:** 1000 wejścia
 - **Zawieszanie połączeń:** Tak
 - **Możliwość rozmowy konferencyjnej:** Tak
 - **Automatyczna sekretarka:** Tak
 - **Połączenie oczekujące:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ słuchawki:** Zestaw słuchawkowy przewodowy
- **Podświetlane klawisze:** Nie
- **Typ montażu:** Biurko / Ściana
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Typ produktu:** Telefon IP
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Napięcie wejściowe adaptera AC:** 100-240 V
- **Obsługa PoE:** Nie
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 5 V
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 0,6 A
- **Pobór mocy:** 3 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 186 mm
- **Wysokość produktu:** 28 mm
- **Waga produktu:** 400 g
- **Waga wraz z opakowaniem:** 900 g
- **Głębokość produktu:** 203 mm

Cechy zarządzania:

- **Funkcje zarządzania:** GDMS
- **Regulacja głośności:** Przyciski

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 60 °C

Sieć:

- **Bluetooth:** Nie
- **Klient DHCP:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS, MD5, 256-bit AES, TLS, SRTP
- **Wi-Fi:** Nie

-
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
 - **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Fast Ethernet
 - **Przewodowa sieć LAN:** Tak
 - **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak

Wydajność:

- **Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF) Tryby:** SIP info, In-band, Poza pasmem
- **Rodzaj ochrony hasłem:** Użytkownik

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Liczba dołączonych rączek:** 1 szt.
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Kabel Ethernet:** Tak
- **Słuchawka:** Tak

Wyświetlacz:

- **Język Graphical user interface (GUI):** Rosyjski, Francuski, Włoski, Wielo, Angielski, Hiszpański, Niemiecki
- **Typ ekranu:** TFT
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Rozdzielczość:** 320 x 240 px
- **Przekątna ekranu:** 2,4"

Audio:

- **Kodeki dźwiękowe:** OPUS, G.711u, AJB, G.723, G.729A, G.722, PLC, CNG, G.726, G.711alaw, VAD, G.729B, AGC, iLBC, AEC
- **Głośnik:** Tak
- **Wyciszenie mikrofonu:** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** Federalna Komisja Łączności (FCC), Industry Canada (IC), RCM, CE

Porty i interfejsy:

- **Wtyk słuchawek z mikrofonem:** RJ-9
- **Obsługa modułu rozszerzenia:** Nie
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Kensington Lock:** Tak

Kamera:

- **Przednia kamera:** Nie

Funkcje telefonu:

- **Praca w trybie hot desking:** Tak
- **Ilość linii:** 2 linii
- **Ponowne wybieranie numeru:** Tak
- **Przekazywanie połączeń:** Tak
- **Połączenia oczekujące:** Tak
- **Odbieranie połączeń:** Tak
- **Możliwość przekazywania połączenia:** Tak
- **Pojemność książki telefonicznej:** 1000 wejścia
- **Zawieszanie połączeń:** Tak
- **Możliwość rozmowy konferencyjnej:** Tak
- **Automatyczna sekretarka:** Tak
- **Połączenie oczekujące:** Tak