

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/telefon-snom-d717-poe-lub-5vdc-p-212612.html>

Telefon SNOM D717 POE LUB 5VDC



Cena	480,75 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRINXX
Kod producenta	4397
Kod EAN	4260059582582

Opis produktu

- **Typ słuchawki:** Zestaw słuchawkowy przewodowy
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ produktu:** Telefon IP
- **Blokada urządzenia:** Tak
- **Waga produktu:** 710 g
- **Szerokość produktu:** 185 mm
- **Wysokość produktu:** 205 mm
- **Głębokość produktu:** 40 mm
- **Ilość przycisków programowalnych:** 3
- **Liczba przycisków klawiatury:** 12
- **Liczba klawiszy funkcyjnych:** 3
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 45 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 35 °C
- **Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF) Tryby:** SIP info, In-band, Poza pasmem
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Zasilacz sieciowy:** Nie
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Kabel Ethernet:** Tak
- **Typ ekranu:** TFT
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Przekątna ekranu:** 2,7"
- **Kodeki dźwiękowe:** G.726, G.722, G.711
- **Głośnik:** Tak
- **Tłumienie hałasu (CNG):** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Czujnik oświetlenia otoczenia:** Tak
- **Połączenie oczekujące:** Tak
- **Możliwość rozmowy konferencyjnej:** Tak
- **Pojemność książki telefonicznej:** 1000 wejścia
- **Możliwość przekazywania połączenia:** Tak
- **Połączenia oczekujące:** Tak
- **Nazwa i identyfikacja dzwoniącego:** Tak
- **Prędkość wybierania numeru:** Tak
- **Pozycje rejestru połączeń:** 1000
- **Ilość linii:** 3 linii

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ słuchawki:** Zestaw słuchawkowy przewodowy
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ produktu:** Telefon IP

-
- **Blokada urządzenia:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 710 g
- **Szerokość produktu:** 185 mm
- **Wysokość produktu:** 205 mm
- **Głębokość produktu:** 40 mm

Cechy zarządzania:

- **Ilość przycisków programowalnych:** 3
- **Liczba przycisków klawiatury:** 12
- **Liczba klawiszy funkcyjnych:** 3

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 45 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 35 °C

Wydajność:

- **Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF) Tryby:** SIP info, In-band, Poza pasmem

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Zasilacz sieciowy:** Nie
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Kabel Ethernet:** Tak

Wyświetlacz:

- **Typ ekranu:** TFT
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Przekątna ekranu:** 2,7"

Audio:

- **Kodeki dźwiękowe:** G.726, G.722, G.711
- **Głośnik:** Tak
- **Tłumienie hałasu (CNG):** Tak

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Czujniki:

- **Czujnik oświetlenia otoczenia:** Tak

Funkcje telefonu:

- **Połączenie oczekujące:** Tak
- **Możliwość rozmowy konferencyjnej:** Tak
- **Pojemność książki telefonicznej:** 1000 wejścia
- **Możliwość przekazywania połączenia:** Tak
- **Połączenia oczekujące:** Tak
- **Nazwa i identyfikacja dzwoniącego:** Tak
- **Prędkość wybierania numeru:** Tak
- **Pozycje rejestru połączeń:** 1000
- **Ilość linii:** 3 linii