

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/telefon-voip-grandstream-gxp-1615-p-233540.html>

Telefon VoIP Grandstream GXP-1615

Cena	199,95 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRCRWD
Kod producenta	GXP1615
Kod EAN	6947273702146
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Typ produktu:** Telefon IP
- **Typ słuchawki:** Zestaw słuchawkowy przewodowy
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Typ montażu:** Biurko / Ściana
- **Częstotliwość wejściowa:** 50 - 60 Hz
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 0,6 A
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 5 V
- **Napięcie wejściowe adaptera AC:** 100 - 240 V
- **Głębokość produktu:** 209 mm
- **Szerokość produktu:** 184,5 mm
- **Regulacja głośności:** Cyfrowy
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Fast Ethernet
- **Bluetooth:** Nie
- **Klient DHCP:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Liczba dołączonych ręczek:** 1 szt.
- **Typ ekranu:** LCD
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Rozdzielczość:** 132 x 48 px
- **Kodeki dźwiękowe:** iLBC, G.711Mu, G.726, G.722, G.729ab, G.723, G.711a
- **Głośnik:** Tak
- **liczba portów RJ-9:** 1
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85171800
- **Przekazywanie połączeń:** Tak
- **Domofon:** Tak
- **Odbieranie połączeń:** Tak
- **Połączenia oczekujące:** Tak
- **Możliwość przekazywania połączenia:** Tak
- **Pojemność książki telefonicznej:** 500 wejścia
- **Liczba kont VoIP:** 1
- **Zawieszanie połączeń:** Tak
- **Możliwość rozmowy konferencyjnej:** Tak
- **Ilość linii:** 1 linii
- **Połączenie oczekujące:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ produktu:** Telefon IP
- **Typ słuchawki:** Zestaw słuchawkowy przewodowy
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Typ montażu:** Biurko / Ściana

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa:** 50 - 60 Hz
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 0,6 A
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 5 V
- **Napięcie wejściowe adaptera AC:** 100 - 240 V

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 209 mm
- **Szerokość produktu:** 184,5 mm

Cechy zarządzania:

- **Regulacja głośności:** Cyfrowy

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Fast Ethernet
- **Bluetooth:** Nie
- **Klient DHCP:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Liczba dołączonych rączek:** 1 szt.

Wyświetlacz:

- **Typ ekranu:** LCD
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Rozdzielczość:** 132 x 48 px

Audio:

- **Kodeki dźwiękowe:** iLBC, G.711Mu, G.726, G.722, G.729ab, G.723, G.711a
- **Głośnik:** Tak

Porty i interfejsy:

- **liczba portów RJ-9:** 1

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85171800

Funkcje telefonu:

- **Przekazywanie połączeń:** Tak

-
- **Domofon:** Tak
 - **Odbieranie połączeń:** Tak
 - **Połączenia oczekujące:** Tak
 - **Możliwość przekazywania połączenia:** Tak
 - **Pojemność książki telefonicznej:** 500 wejścia
 - **Liczba kont VoIP:** 1
 - **Zawieszanie połączeń:** Tak
 - **Możliwość rozmowy konferencyjnej:** Tak
 - **Ilość linii:** 1 linii
 - **Połączenie oczekujące:** Tak
 - **Pełny duplex:** Tak