

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/telefon-voip-yealink-mp58-wh-e2-p-212639.html>

Telefon VoIP Yealink MP58-WH E2

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 1 546,68 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | WLONONWCROJSE |
| Kod producenta | 1301015 |
| Kod EAN | 6938818318427 |

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Szary
- **Typ produktu:** Telefon IP
- **Typ słuchawki:** Zestaw słuchawkowy przewodowy
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 12 V
- **Prąd wyjściowy portu USB:** 0,5 A
- **Napięcie wejściowe adaptera AC:** 100 - 240 V
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 1 A
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Bluetooth:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000 Mbit/s
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Zestaw słuchawkowy w zestawie:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Typ ekranu dotykowego:** Pojemnościowy
- **Ilość symultanicznych punktów dotyku:** 5
- **Przekątna ekranu:** 7"
- **Typ ekranu:** LCD
- **Rozdzielczość:** 1024 x 600 px
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Kodeki dźwiękowe:** G.729B, AGC, G.726, AJP, G.711alaw, VAD, PLC, CNG, AEC, G.729A, G.722, G.711ulaw, G.723.1, Jedwab
- **Głośnik:** Tak
- **Wyciszenie mikrofonu:** Tak
- **Ilość portów USB typu C:** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **liczba portów RJ-9:** 2
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Ponowne wybieranie numeru:** Tak
- **Nazwa i identyfikacja dzwoniącego:** Tak
- **Połączenie oczekujące:** Tak
- **Możliwość przekazywania połączenia:** Tak
- **Zawieszanie połączeń:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Szary
- **Typ produktu:** Telefon IP

-
- **Typ słuchawki:** Zestaw słuchawkowy przewodowy

Moc:

- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 12 V
- **Prąd wyjściowy portu USB:** 0,5 A
- **Napięcie wejściowe adaptera AC:** 100 - 240 V
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 1 A

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%

Sieć:

- **Bluetooth:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000 Mbit/s
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Zestaw słuchawkowy w zestawie:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45)

Wyświetlacz:

- **Typ ekranu dotykowego:** Pojemnościowy
- **Ilość symultanicznych punktów dotyku:** 5
- **Przekątna ekranu:** 7"
- **Typ ekranu:** LCD
- **Rozdzielczość:** 1024 x 600 px
- **Ekran dotykowy:** Tak

Audio:

- **Kodeki dźwiękowe:** G.729B, AGC, G.726, AJB, G.711alaw, VAD, PLC, CNG, AEC, G.729A, G.722, G.711ulaw, G.723.1, Jedwab
- **Głośnik:** Tak
- **Wyciszenie mikrofonu:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów USB typu C:** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **liczba portów RJ-9:** 2
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2

Funkcje telefonu:

- **Ponowne wybieranie numeru:** Tak
- **Nazwa i identyfikacja dzwoniącego:** Tak
- **Połączenie oczekujące:** Tak
- **Możliwość przekazywania połączenia:** Tak
- **Zawieszanie połączeń:** Tak