

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/telefon-voip-yealink-t31g-p-233534.html>

Telefon VoIP Yealink T31G

| | |
|------------------|-----------------------|
| Cena | 305,41 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | WLONONWCRA YEZ |
| Kod producenta | SIP-T31G |
| Kod EAN | 6938818306059 |
| PKWiU | 26.30.23.0 |

Opis produktu

- **Typ produktu:** Telefon IP
- **Kolor produktu:** Szary
- **Typ montażu:** Biurko / Ściana
- **Typ słuchawki:** Zestaw słuchawkowy przewodowy
- **Możliwość montażu na ścianie:** Nie
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 5 V
- **Napięcie wejściowe adaptera AC:** 100 - 240 V
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 0,6 A
- **Pobór mocy:** 3 W
- **Szerokość produktu:** 188 mm
- **Wysokość produktu:** 162 mm
- **Szerokość opakowania:** 213 mm
- **Wysokość opakowania:** 103 mm
- **Głębokość produktu:** 189 mm
- **Głębokość opakowania:** 210 mm
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 50 °C
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q
- **Bluetooth:** Nie
- **Klient DHCP:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Liczba dołączonych ręczek:** 1 szt.
- **Słuchawka:** Tak
- **Kabel Ethernet:** Tak
- **Rozdzielczość:** 132 x 64 px
- **Typ ekranu:** LCD
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Przekątna ekranu:** 2,3"
- **Podświetlany ekran:** Tak
- **Kodeki dźwiękowe:** AJB, iLBC, G.711Mu, PLC, CNG, G.723.1, OPUS, G.711a, VAD, AGC, G.726, G.729A, G.722, G.729
- **Głośnik:** Tak
- **Ukrywanie zagubionych pakietów (PLC):** Tak
- **Wyciszenie mikrofonu:** Tak
- **Tłumienie hałasu (CNG):** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, REACH
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

-
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **liczba portów RJ-9:** 2
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85171800
 - **Ostrzeżenia:** Nie otwieraj urządzenia, grozi porażeniem prądem., Należy przestrzegać instrukcji dotyczących prawidłowej instalacji i użytkowania., Przechowuj z dala od wody i wilgoci.
 - **SIP registrar server:** Tak
 - **Ponowne wybieranie numeru:** Tak
 - **Automatyczna sekretarka:** Tak
 - **Pełny duplex:** Tak
 - **Ilość linii:** 2 linii
 - **Nazwa i identyfikacja dzwoniącego:** Tak
 - **Funkcja 'oddzwon':** Tak
 - **Zawieszanie połączeń:** Tak
 - **Przekazywanie połączeń:** Tak
 - **Historia połączeń:** Tak
 - **Pojemność książki telefonicznej:** 1000 wejścia
 - **Możliwość przekazywania połączenia:** Tak
 - **Możliwość rozmowy konferencyjnej:** Tak
 - **Połączenie oczekujące:** Tak
 - **Liczba kont VoIP:** 2
 - **Odrzucenie połączeń z numerów ukrytych:** Tak
 - **Prędkość wybierania numeru:** Tak
 - **Numer ukryty:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ produktu:** Telefon IP
- **Kolor produktu:** Szary
- **Typ montażu:** Biurko / Ściana
- **Typ słuchawki:** Zestaw słuchawkowy przewodowy
- **Możliwość montażu na ścianie:** Nie

Moc:

- **Obsługa PoE:** Tak
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 5 V
- **Napięcie wejściowe adaptera AC:** 100 - 240 V
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 0,6 A
- **Pobór mocy:** 3 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 188 mm
- **Wysokość produktu:** 162 mm
- **Szerokość opakowania:** 213 mm
- **Wysokość opakowania:** 103 mm
- **Głębokość produktu:** 189 mm
- **Głębokość opakowania:** 210 mm

Cechy zarządzania:

- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 50 °C

Sieć:

- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q
- **Bluetooth:** Nie

-
- **Klient DHCP:** Tak
 - **Wi-Fi:** Nie
 - **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Liczba dołączonych rączek:** 1 szt.
- **Słuchawka:** Tak
- **Kabel Ethernet:** Tak

Wyświetlacz:

- **Rozdzielczość:** 132 x 64 px
- **Typ ekranu:** LCD
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Przekątna ekranu:** 2,3"
- **Podświetlany ekran:** Tak

Audio:

- **Kodeki dźwiękowe:** AJB, iLBC, G.711Mu, PLC, CNG, G.723.1, OPUS, G.711a, VAD, AGC, G.726, G.729A, G.722, G.729
- **Głośnik:** Tak
- **Ukrywanie zagubionych pakietów (PLC):** Tak
- **Wyciszenie mikrofonu:** Tak
- **Tłumienie hałasu (CNG):** Tak

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, REACH
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **liczba portów RJ-9:** 2

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85171800

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwieraj urządzenia, grozi porażeniem prądem., Należy przestrzegać instrukcji dotyczących prawidłowej instalacji i użytkowania., Przechowuj z dala od wody i wilgoci.

Funkcje telefonu:

- **SIP registrar server:** Tak
- **Ponowne wybieranie numeru:** Tak
- **Automatyczna sekretarka:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak
- **Ilość linii:** 2 linii
- **Nazwa i identyfikacja dzwoniącego:** Tak
- **Funkcja 'oddzwon':** Tak
- **Zawieszanie połączeń:** Tak
- **Przekazywanie połączeń:** Tak
- **Historia połączeń:** Tak
- **Pojemność książki telefonicznej:** 1000 wejścia
- **Możliwość przekazywania połączenia:** Tak
- **Możliwość rozmowy konferencyjnej:** Tak
- **Połączenie oczekujące:** Tak
- **Liczba kont VoIP:** 2
- **Odrzucenie połączeń z numerów ukrytych:** Tak
- **Prędkość wybierania numeru:** Tak
- **Numer ukryty:** Tak

