

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/teltonika-accesspoint-tap100-2x1-wi-fi-4-300mbit-1x-10-100-15w-poe-access-point-0-1-gbps-300-mbit-s-p-215612.html>



Teltonika · Accesspoint· TAP100· 2x1· Wi-Fi 4· 300Mbit· 1x 10/100· 15W PoE - Access Point - 0,1 Gbps 300 Mbit/s Biały Obsługa PoE

Cena	158,56 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRADUE
Kod producenta	TELTONIKA TAP100 000000
Kod EAN	4779051840182

Opis produktu

- **Roaming Wi-Fi:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **5 GHz:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3az, IEEE 802.11g, IEEE 802.3, IEEE 802.11r, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 300 Mbit/s
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **2,4 GHz:** Tak
- **6 GHz:** Nie
- **Diody LED:** Zasilanie
- **Przycisk reset:** Tak
- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana
- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Stopień ochrony IP:** IP30
- **Kolor produktu:** Biały
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** Active PoE
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 2 W
- **Zakres napięcia DC:** 44 - 57 V
- **Głębokość produktu:** 30 mm
- **Waga produktu:** 190 g
- **Wysokość produktu:** 158 mm
- **Szerokość produktu:** 158 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA3-EAP, TKIP, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA-PSK, AES-CCMP, WPA3-SAE
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 75 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Wielkość pamięci flash:** 16 MB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Taktowanie procesora:** 580 MHz
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 64 MB
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Ilość sztuk:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Port wan:** Ethernet (RJ-45)

-
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
 - **Ostrzeżenia:** Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą., Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci., Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Roaming Wi-Fi:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **5 GHz:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3az, IEEE 802.11g, IEEE 802.3, IEEE 802.11r, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 300 Mbit/s
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **2,4 GHz:** Tak
- **6 GHz:** Nie

Konstrukcja:

- **Diody LED:** Zasilanie
- **Przycisk reset:** Tak
- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana
- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Stopień ochrony IP:** IP30
- **Kolor produktu:** Biały

Moc:

- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** Active PoE
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 2 W
- **Zakres napięcia DC:** 44 - 57 V

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 30 mm
- **Waga produktu:** 190 g
- **Wysokość produktu:** 158 mm
- **Szerokość produktu:** 158 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA3-EAP, TKIP, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA-PSK, AES-CCMP, WPA3-SAE
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 75 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Wydajność:

- **Wielkość pamięci flash:** 16 MB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Taktowanie procesora:** 580 MHz
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 64 MB

Zawartość opakowania:

- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Ilość sztuk:** 1

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Port wan:** Ethernet (RJ-45)

Antena:

- **Typ anteny:** Wewnętrzny

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą., Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci., Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.