

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/teltonika-otd140-ruter-gigabit-ethernet-bialy-p-174836.html>

Teltonika OTD140 ruter Gigabit Ethernet Biały

Cena	655,15 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRDFS2
Kod producenta	OTD140000000
Kod EAN	4779027312927

Opis produktu

- **Wielkość pamięci flash:** 16 MB
- **Zainstalowany system operacyjny:** RutOS
- **Taktowanie procesora:** 580 MHz
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 128 MB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Diody LED:** Status
- **Kolor produktu:** Biały
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Pobór mocy:** 2,5 W
- **Pobór mocy (max):** 6 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wysokość produktu:** 49,3 mm
- **Waga produktu:** 855 g
- **Szerokość produktu:** 100 mm
- **Głębokość produktu:** 235 mm
- **Zapobieganie atakom ICMP:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS
- **Zapobieganie atakom ARP:** Tak
- **zapobieganie atakom DoS:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Firewall:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Przycisk WPS:** Nie
- **Funkcja Wake-On-LAN:** Tak
- **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 75 °C
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3az, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
- **Kontrola ruchu:** Tak
- **Trasa statyczna:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Przekierowanie portów:** Tak
- **Routing oparty na regułach:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Protokoły VoIP:** H.323 and SIP-alg protocol NAT helpers, allowing proper routing of VoIP packets

-
- **Serwer DHCP:** Tak
 - **Klient DHCP:** Tak
 - **Protokoły zarządzające:** FOTA, SSH, SMS, Call, TR-069, MQTT, SNMP, JSON-RPC, RMS
 - **Obsługa DMZ:** Tak
 - **Ilość portów Fast Ethernet (copper):** 2
 - **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 2
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
 - **Typ anteny:** Wewnętrzny
 - **Ilość anten:** 2
 - **Ethernet WAN:** Tak
 - **Gniazdo karty SIM:** Tak
 - **DSL WAN:** Nie
 - **SFP WAN:** Nie
 - **Połączenie USB 3G/4G:** Nie
 - **Napięcie:** 42.5 - 57 V
 - **Standardy 4G:** LTE
 - **SMS:** Tak
 - **Generacja sieci mobilnej:** 4G

Specyfikacja:

Cechy:

- **Wielkość pamięci flash:** 16 MB
- **Zainstalowany system operacyjny:** RutOS
- **Taktowanie procesora:** 580 MHz
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 128 MB
- **Procesor wbudowany:** Tak

Konstrukcja:

- **Diody LED:** Status
- **Kolor produktu:** Biały
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Materiał obudowy:** Plastik

Moc:

- **Obsługa PoE:** Tak
- **Pobór mocy:** 2,5 W
- **Pobór mocy (max):** 6 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 49,3 mm
- **Waga produktu:** 855 g
- **Szerokość produktu:** 100 mm
- **Głębokość produktu:** 235 mm

Ochrona:

- **Zapobieganie atakom ICMP:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS
- **Zapobieganie atakom ARP:** Tak
- **zapobieganie atakom DoS:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Firewall:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Przycisk WPS:** Nie
- **Funkcja Wake-On-LAN:** Tak
- **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 75 °C

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3az, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
- **Kontrola ruchu:** Tak
- **Trasa statyczna:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Przekierowanie portów:** Tak
- **Routing oparty na regułach:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Protokoły:

- **Protokoły VoIP:** H.323 and SIP-alg protocol NAT helpers, allowing proper routing of VoIP packets
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Klient DHCP:** Tak
- **Protokoły zarządzające:** FOTA, SSH, SMS, Call, TR-069, MQTT, SNMP, JSON-RPC, RMS
- **Obsługa DMZ:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Fast Ethernet (copper):** 2
- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 2
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2

Antena:

- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Ilość anten:** 2

Połączenie WAN:

- **Ethernet WAN:** Tak
- **Gniazdo karty SIM:** Tak
- **DSL WAN:** Nie
- **SFP WAN:** Nie
- **Połączenie USB 3G/4G:** Nie

Pozostałe funkcje:

- **Napięcie:** 42.5 - 57 V

Sieć komórkowa:

- **Standardy 4G:** LTE
- **SMS:** Tak
- **Generacja sieci mobilnej:** 4G