

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/teltonika-rut300-przemyslowy-router-5x-rj45-100mb-s-p-174754.html>



TELTONIKA RUT300 Przemysłowy router 5x RJ45 100Mb/s

Cena	358,95 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILTEIROU0036
Kod producenta	RUT300
Kod EAN	4779027312903
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 75 °C
- **Typ produktu:** Router biurowy
- **Typ pamięci RAM:** DDR2
- **Taktowanie procesora:** 0,65 GHz
- **Wbudowany wyłącznik:** Nie
- **Kolor produktu:** Aluminiowy
- **Wielkość pamięci flash:** 16 MB
- **Pojemność pamięci RAM:** 64 MB
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Wbudowane diody LED:** Tak
- **Pobór mocy (bezczyanny):** 1,3 W
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Napięcie operacyjne:** 7-30 V
- **Pobór mocy:** 3 W
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Szerokość produktu:** 100 mm
- **Wysokość produktu:** 30 mm
- **Waga produktu:** 229 g
- **Głębokość produktu:** 85 mm
- **Zabezpieczenie firewall:** Tak
- **Zapobieganie atakom ICMP:** Tak
- **zapobieganie atakom DoS:** Tak
- **Dostęp dla gości:** Tak
- **Liczba tuneli vpn:** 10
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Liczba VLANs:** 4096
- **Przycisk reset:** Tak
- **Oprogramowanie do zarządzania:** RutOS
- **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak
- **Dziennik operacji użytkownika:** Tak
- **obsługuje SSH/SSL:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Protokół komunikacyjny typu klient-serwer, (SFTP) za pomocą SSH v2:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
- **Funkcje IPv4 i IPv6:** Dual stack IPv4/IPv6
- **Klient DHCP:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT):** Tak
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Fast Ethernet
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s

-
- **Przekierowanie portów:** Tak
 - **Zawartość opakowania:** Zasilacz x 1, Kabel LAN x 1, Router x 1, Instrukcja obsługi x 1
 - **Gniazdo/gniazda karty pamięci:** Nie
 - **Liczba portów USB 2.0:** 1
 - **Gniazdo karty SIM:** Nie
 - **Port wan:** Ethernet (RJ-45)
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4
 - **Obsługiwany typ USB:** USB Typu-A
 - **Ethernet WAN:** Tak
 - **Typ połączenia WAN:** RJ-45
 - **Gniazdo karty SIM:** Nie
 - **Typ montażu:** Szyna montażowa DIN TH-35
 - **Opcje montażu:** Płaska powierzchnia

Specyfikacja:

Cechy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 75 °C

Konstrukcja:

- **Typ produktu:** Router biurkowy
- **Typ pamięci RAM:** DDR2
- **Taktowanie procesora:** 0,65 GHz
- **Wbudowany wyłącznik:** Nie
- **Kolor produktu:** Aluminiowy
- **Wielkość pamięci flash:** 16 MB
- **Pojemność pamięci RAM:** 64 MB
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Wbudowane diody LED:** Tak

Moc:

- **Pobór mocy (bezczylny):** 1,3 W
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Napięcie operacyjne:** 7-30 V
- **Pobór mocy:** 3 W
- **Rodzaj zasilania:** DC

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 100 mm
- **Wysokość produktu:** 30 mm
- **Waga produktu:** 229 g
- **Głębokość produktu:** 85 mm

Ochrona:

- **Zabezpieczenie firewall:** Tak
- **Zapobieganie atakom ICMP:** Tak
- **zapobieganie atakom DoS:** Tak
- **Dostęp dla gości:** Tak
- **Liczba tuneli vpn:** 10

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Liczba VLANs:** 4096
- **Przycisk reset:** Tak
- **Oprogramowanie do zarządzania:** RutOS
- **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak
- **Dziennik operacji użytkownika:** Tak
- **obsługuje SSH/SSL:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Protokół komunikacyjny typu klient-serwer, (SFTP) za pomocą SSH v2:** Tak

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
- **Funkcje IPv4 i IPv6:** Dual stack IPv4/IPv6
- **Klient DHCP:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT):** Tak
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Fast Ethernet
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Przekierowanie portów:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Zawartość opakowania:** Zasilacz x 1, Kabel LAN x 1, Router x 1, Instrukcja obsługi x 1

Porty i interfejsy:

- **Gniazdo/gniazda karty pamięci:** Nie
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Gniazdo karty SIM:** Nie
- **Port wan:** Ethernet (RJ-45)
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4
- **Obsługiwany typ USB:** USB Typu-A

Połączenie WAN:

- **Ethernet WAN:** Tak
- **Typ połączenia WAN:** RJ-45
- **Gniazdo karty SIM:** Nie

Montaż:

- **Typ montażu:** Szyna montażowa DIN TH-35
- **Opcje montażu:** Płaska powierzchnia