

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/teltonika-tap200-punkt-dostepowy-wlan-867-mbit-s-bialy-obsługa-poe-p-174174.html>



## Teltonika TAP200 punkt dostępowy WLAN 867 Mbit/s Biały Obsługa PoE

Cena	<b>312,65 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRADU9</b>
Kod producenta	<b>TELTONIKA TAP200 00B000</b>
Kod EAN	<b>4779051840199</b>

### Opis produktu

- **Liczba użytkowników:** 100 użyt.
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Roaming Wi-Fi:** Tak
- **6 GHz:** Nie
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **MIMO:** Tak
- **2,4 GHz:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3az, IEEE 802.11g, IEEE 802.11r, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 867 Mbit/s
- **5 GHz:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 300 Mbit/s
- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Zasilanie
- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana
- **Stopień ochrony IP:** IP30
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** Active PoE
- **Zakres napięcia DC:** 44 - 57 V
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Szerokość produktu:** 158 mm
- **Waga produktu:** 190 g
- **Wysokość produktu:** 30 mm
- **Głębokość produktu:** 158 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS, TKIP, PEAP, WPA-EAP, SSH, WPA2-EAP, WPA3-EAP, WPA2-PSK, OWE, EAP-TLS, WPA3-SAE, WPA-PSK, AES-CCMP
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Interfejs wiersza polecenia (CLI):** Tak
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 75 °C
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Taktowanie procesora:** 880 MHz
- **Zainstalowany system operacyjny:** RutOS
- **Wielkość pamięci flash:** 16 MB
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Ilość sztuk:** 1

- 
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, HTTP, HTTPS, SSL v3, TLS, ARP, SSH
  - **Port wan:** Ethernet (RJ-45)
  - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
  - **Typ anteny:** Wewnętrzny
  - **Ilość anten:** 2
  - **Ostrzeżenia:** Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych., Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci., Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Liczba użytkowników:** 100 użyt.
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Roaming Wi-Fi:** Tak
- **6 GHz:** Nie
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **MIMO:** Tak
- **2,4 GHz:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3az, IEEE 802.11g, IEEE 802.11r, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 867 Mbit/s
- **5 GHz:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 300 Mbit/s

### Konstrukcja:

- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Zasilanie
- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana
- **Stopień ochrony IP:** IP30

### Moc:

- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** Active PoE
- **Zakres napięcia DC:** 44 - 57 V
- **Obsługa PoE:** Tak

### Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 158 mm
- **Waga produktu:** 190 g
- **Wysokość produktu:** 30 mm
- **Głębokość produktu:** 158 mm

### Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS, TKIP, PEAP, WPA-EAP, SSH, WPA2-EAP, WPA3-EAP, WPA2-PSK, OWE, EAP-TLS, WPA3-SAE, WPA-PSK, AES-CCMP
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak

### Cechy zarządzania:

- **Interfejs wiersza polecenia (CLI):** Tak
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

### Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 75 °C

### Wydajność:

- 
- **Procesor wbudowany:** Tak
  - **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
  - **Taktowanie procesora:** 880 MHz
  - **Zainstalowany system operacyjny:** RutOS
  - **Wielkość pamięci flash:** 16 MB

**Zawartość opakowania:**

- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Ilość sztuk:** 1

**Protokoły:**

- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, HTTP, HTTPS, SSL v3, TLS, ARP, SSH

**Porty i interfejsy:**

- **Port wan:** Ethernet (RJ-45)
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

**Antena:**

- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Ilość anten:** 2

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych., Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci., Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.