

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/teltonika-tap400-accesspoint-2-5gbe-1gbe-p-316997.html>



Teltonika TAP400 - Accesspoint - 2.5GbE, 1GbE

Cena	6 160,63 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRTFIU
Kod producenta	100693093
Kod EAN	4779051845002

Opis produktu

- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **MIMO:** Tak
- **5 GHz:** Tak
- **Szybki roaming:** Tak
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 576 Mbit/s
- **Maksymalna liczba jednocześnie podłączonych urządzeń:** 512
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 2500 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11w, IEEE 802.3, IEEE 802.11k, IEEE 802.3u, IEEE 802.1x, IEEE 802.3az, IEEE 802.11v, IEEE 802.3af, IEEE 802.11s, IEEE 802.11r
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Tagged VLAN
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 3000 Mbit/s
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 2402 Mbit/s
- **2,4 GHz:** Tak
- **Połączenie bezprzewodowe:** Tak
- **6 GHz:** Nie
- **Materiał obudowy:** Plastik, Aluminium
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przeznaczenie:** Sufit
- **Diody LED:** Zasilanie
- **Przycisk reset:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP30
- **Zakres napięcia DC:** 44 - 57 V
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 11 W
- **Głębokość produktu:** 31,4 mm
- **Szerokość produktu:** 158 mm
- **Waga produktu:** 285 g
- **Wysokość produktu:** 158 mm
- **Czarna lista:** Tak
- **Biała lista:** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-PSK, AES-CCMP, WPA3-EAP, WPA2-PSK, OWE, WPA-EAP, TKIP, PEAP, EAP-TLS, WPA3-SAE
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Typ pamięci RAM:** DDR3
- **Wielkość pamięci flash:** 16 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Taktowanie procesora:** 1300 MHz

-
- **Zainstalowany system operacyjny:** RutOS
 - **Ilość sztuk:** 1
 - **Certyfikaty zgodności:** Federalna Komisja Łączności (FCC), WEEE, RCM, CE, EAC, Industry Canada (IC), CB, UKCA
 - **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP, UDP, ICMP, GRE, ESP, RIP, OSPF, BGP, IPsec, IPv4, IPv6, ARP, PPP, HTTP, TTPS
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Typ anteny:** Wewnętrzny
 - **Rodzaj kierunku anteny:** Antena dookólna
 - **Ilość anten:** 3
 - **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 4,9 dBi

Specyfikacja:

Cechy:

- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **MIMO:** Tak
- **5 GHz:** Tak
- **Szybki roaming:** Tak
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 576 Mbit/s
- **Maksymalna liczba jednocześnie podłączonych urządzeń:** 512
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 2500 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11w, IEEE 802.3, IEEE 802.11k, IEEE 802.3u, IEEE 802.1x, IEEE 802.3az, IEEE 802.11v, IEEE 802.3af, IEEE 802.11s, IEEE 802.11r
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Tagged VLAN
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 3000 Mbit/s
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 2402 Mbit/s
- **2,4 GHz:** Tak
- **Połączenie bezprzewodowe:** Tak
- **6 GHz:** Nie

Konstrukcja:

- **Materiał obudowy:** Plastik, Aluminium
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przeznaczenie:** Sufit
- **Diody LED:** Zasilanie
- **Przycisk reset:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP30

Moc:

- **Zakres napięcia DC:** 44 - 57 V
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 11 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 31,4 mm
- **Szerokość produktu:** 158 mm
- **Waga produktu:** 285 g
- **Wysokość produktu:** 158 mm

Ochrona:

- **Czarna lista:** Tak
- **Biała lista:** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-PSK, AES-CCMP, WPA3-EAP, WPA2-PSK, OWE, WPA-EAP, TKIP, PEAP, EAP-TLS, WPA3-SAE

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C

Wydajność:

- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Typ pamięci RAM:** DDR3
- **Wielkość pamięci flash:** 16 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Taktowanie procesora:** 1300 MHz
- **Zainstalowany system operacyjny:** RutOS

Zawartość opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** Federalna Komisja Łączności (FCC), WEEE, RCM, CE, EAC, Industry Canada (IC), CB, UKCA

Protokoły:

- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP, UDP, ICMP, GRE, ESP, RIP, OSPF, BGP, IPsec, IPv4, IPv6, ARP, PPP, HTTP, TTPS

Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Antena:

- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Rodzaj kierunku anteny:** Antena dookólna
- **Ilość anten:** 3
- **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 4,9 dBi