

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/teltonika-trb142-rs232-gateway-with-housing-trb14-trb142003000-p-174798.html>



Teltonika TRB142 (RS232) Gateway With Housing TRB14 TRB142003000

Cena	473,55 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILTEIROU0028
Kod producenta	TRB142003000
Kod EAN	4779027312385
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Rodzaj wtyku anteny:** SMA
- **Diody LED:** Zasilanie
- **Kolor produktu:** Szary
- **Napięcie wejściowe DC:** 9 - 30 V
- **Wysokość produktu:** 18 mm
- **Głębokość produktu:** 70 mm
- **Szerokość produktu:** 60 mm
- **Waga produktu:** 157,5 g
- **Zabezpieczenie firewall:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 75 °C
- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat1
- **Taktowanie procesora:** 1200 MHz
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Liczba procesorów:** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Ilość cyfrowych portów wyjściowych:** 2

Specyfikacja:

Cechy:

- **Rodzaj wtyku anteny:** SMA

Konstrukcja:

- **Diody LED:** Zasilanie
- **Kolor produktu:** Szary

Moc:

- **Napięcie wejściowe DC:** 9 - 30 V

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 18 mm
- **Głębokość produktu:** 70 mm
- **Szerokość produktu:** 60 mm

-
- **Waga produktu:** 157,5 g

Ochrona:

- **Zabezpieczenie firewall:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 75 °C

Sieć:

- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat1

Wydajność:

- **Taktowanie procesora:** 1200 MHz
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Liczba procesorów:** 1

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Ilość cyfrowych portów wyjściowych:** 2