

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/teltonika-trb256-0prt01-trb256-lte-m1-nb-iot-gateway-p-250458.html>

BRAK
ZDJĘCIA

TELTONIKA TRB256 0PRT01 / TRB256 LTE M1/NB-IOT GATEWAY

Cena	554,57 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRHCI
Kod producenta	TELTONIKATRB2560PRT01
Kod EAN	4779051840762
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Typ anteny:** Zewnętrzny
- **Rodzaj wtyku anteny:** R-SMA
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Stopień ochrony IP:** IP30
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Napięcie wejściowe DC:** 9 - 30 V
- **Głębokość produktu:** 74,2 mm
- **Waga produktu:** 165 g
- **Wysokość produktu:** 25 mm
- **Szerokość produktu:** 83 mm
- **Zabezpieczenie firewall:** Tak
- **Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT):** Tak
- **zapobieganie atakom DoS:** Tak
- **Metoda autentyczności:** Pre-shared key, digital certificates, X.509 certificates, TACACS+, Radius, IP & Login attempts block
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 75 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3u, IEEE 802.3, IEEE 802.3az
- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
- **Panel sterowania:** Nie
- **Bezpieczeństwo:** CE: EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020, EN IEC 62311:2020 RCM: AS/NZS 62368.1:2022 CB: IEC 62368-1:2018
- **Obsługa DMZ:** Tak
- **Protokoły zarządzające:** WEB UI, FOTA, SSH, SMS, Call, TR-069, MQTT, SNMP, JSON-RPC, RMS
- **Port RS-232:** 1
- **Port wan:** Ethernet (RJ-45)
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Interfejs SCSI:** RS-485, RS-232
- **Gniazdo karty SIM:** Tak
- **Typ karty SIM:** MiniSIM
- **Liczba jednoczesnych kart SIM:** 2
- **Ostrzeżenia:** Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem., Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych., Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Typ anteny:** Zewnętrzny
- **Rodzaj wtyku anteny:** R-SMA

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Stopień ochrony IP:** IP30
- **Materiał obudowy:** Aluminium

Moc:

- **Napięcie wejściowe DC:** 9 - 30 V

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 74,2 mm
- **Waga produktu:** 165 g
- **Wysokość produktu:** 25 mm
- **Szerokość produktu:** 83 mm

Ochrona:

- **Zabezpieczenie firewall:** Tak
- **Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT):** Tak
- **zapobieganie atakom DoS:** Tak
- **Metoda autentyczności:** Pre-shared key, digital certificates, X.509 certificates, TACACS+, Radius, IP & Login attempts block

Cechy zarządzania:

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 75 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3u, IEEE 802.3, IEEE 802.3az
- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s

Wydajność:

- **Panel sterowania:** Nie

Certyfikaty:

- **Bezpieczeństwo:** CE: EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020, EN IEC 62311:2020 RCM: AS/NZS 62368.1:2022 CB: IEC 62368-1:2018

Protokoły:

- **Obsługa DMZ:** Tak
- **Protokoły zarządzające:** WEB UI, FOTA, SSH, SMS, Call, TR-069, MQTT, SNMP, JSON-RPC, RMS

Porty i interfejsy:

- **Port RS-232:** 1
- **Port wan:** Ethernet (RJ-45)
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

-
- **Interfejs SCSI:** RS-485, RS-232
 - **Gniazdo karty SIM:** Tak
 - **Typ karty SIM:** MiniSIM
 - **Liczba jednoczesnych kart SIM:** 2

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem., Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych., Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.