

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/teltonika-tsw210-nie-zarządzany-gigabit-ethernet-10-100-1000-aluminium-p-205590.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Teltonika TSW210 Nie zarządzany Gigabit Ethernet (10/100/1000) Aluminium

Cena	360,83 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRADT9
Kod producenta	TSW210000010
Kod EAN	4779051840243

Opis produktu

- **Diody LED:** Zasilanie, LAN, Status
- **Stopień ochrony IP:** IP30
- **Kolor produktu:** Aluminiowy
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Montaż DIN na szynie:** Tak
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Możliwość sztaplowania:** Nie
- **Pobór mocy:** 1,03 W
- **Źródło zasilania:** DC
- **Pobór mocy (max):** 3,71 W
- **Zasilacz dołączony:** Nie
- **Napięcie wejściowe DC:** 7 - 57 V
- **Waga produktu:** 500 g
- **Szerokość produktu:** 132 mm
- **Głębokość produktu:** 95,1 mm
- **Wysokość produktu:** 44,2 mm
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 75 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ad
- **Auto-Negocjacja:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
- **Liczba zainstalowanych modułów SFP:** 2
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9216
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 20 Gbit/s
- **Wielkość tabeli adresów:** 2048 wejścia
- **Pamięci bufora pakietów:** 128 MB
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Obsługa PoE:** Nie

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Diody LED:** Zasilanie, LAN, Status

-
- **Stopień ochrony IP:** IP30
 - **Kolor produktu:** Alumiiniowy
 - **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
 - **Montaż DIN na szynie:** Tak
 - **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
 - **Materiał obudowy:** Aluminium
 - **Możliwość sztaplowania:** Nie

Moc:

- **Pobór mocy:** 1,03 W
- **Źródło zasilania:** DC
- **Pobór mocy (max):** 3,71 W
- **Zasilacz dołączony:** Nie
- **Napięcie wejściowe DC:** 7 - 57 V

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 500 g
- **Szerokość produktu:** 132 mm
- **Głębokość produktu:** 95,1 mm
- **Wysokość produktu:** 44,2 mm

Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 75 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ad
- **Auto-Negocjacja:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
- **Liczba zainstalowanych modułów SFP:** 2
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Przesyłanie danych:

- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9216
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 20 Gbit/s
- **Wielkość tabeli adresów:** 2048 wejścia
- **Pamięci bufora pakietów:** 128 MB
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Obsługa PoE:** Nie