

Link do produktu: <https://vipektrogadzet.pl/tenda-a33-wzmacniacz-sygnału-ax3000-wi-fi-6-p-174242.html>



Tenda-A33 wzmacniacz sygnału AX3000 Wi-Fi 6

Cena	203,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILTDAACC0009
Kod producenta	A33
Kod EAN	6932849426625
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Wskaźnik LED zasilania:** Nie
- **Typ produktu:** Wzmacniacz sieciowy
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk reset:** Tak
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A
- **Pobór mocy:** 11 W
- **Napięcie wyjściowe DC:** 12 V
- **Wysokość produktu:** 47,5 mm
- **Głębokość produktu:** 72 mm
- **Szerokość produktu:** 123 mm
- **Przycisk WPS:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-PSK, WPA3, WPA2-PSK
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Podczas eksploatacji (w °f):** -40 - 70 °F
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **Wi-Fi:** Tak
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **Siła sygnału:** 20 dBm
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 2402 Mbit/s
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)
- **Pasmo częstotliwości:** 5/2.4 GHz
- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Ilość anten:** 2
- **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 5 dBi
- **Konstrukcja anteny:** Zewnętrzny
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1000 Mbit/s
- **Ostrzeżenia:** Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych., Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci., Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.

Specyfikacja:

Cechy:

-
- **Wskaźnik LED zasilania:** Nie
 - **Typ produktu:** Wzmacniacz sieciowy
 - **Kolor produktu:** Biały
 - **Przycisk reset:** Tak

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A
- **Pobór mocy:** 11 W
- **Napięcie wyjściowe DC:** 12 V

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 47,5 mm
- **Głębokość produktu:** 72 mm
- **Szerokość produktu:** 123 mm

Ochrona:

- **Przycisk WPS:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-PSK, WPA3, WPA2-PSK

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Podczas eksploatacji (w °f):** -40 - 70 °F
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%

Sieć:

- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **Wi-Fi:** Tak
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **Siła sygnału:** 20 dBm
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 2402 Mbit/s
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)
- **Pasma częstotliwości:** 5/2.4 GHz

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy

Antena:

- **Ilość anten:** 2
- **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 5 dBi
- **Konstrukcja anteny:** Zewnętrzny

Przesyłanie danych:

- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1000 Mbit/s

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych., Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci., Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.

