

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tenda-axe5700-home-mesh-wi-fi-6e-system-p-20281.html>



Tenda-AXE5700 Home Mesh Wi-Fi 6E System

Cena	1 231,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-KILTAROU0101
Kod producenta	MX21 Pro(2-pack)
Kod EAN	6932849425901

Opis produktu

- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS
- MIMO: Tak
- BeamForming: Tak
- Sterowanie pasmem: Tak
- Zabezpieczenie firewall: CMP Flood Attack Defense TCP Flood Attack Defense UDP Flood Attack Defense Ignore Ping Packet From WAN Port
- Przekierowanie portów: Tak
- Technologia Inteligent mesh: Tak
- Funkcje kontroli rodzicielskiej: Raporty tygodniowe/miesięczne
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Przycisk reset: Tak
- Diody LED: Tak
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Typ anteny: Wewnętrzne
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Kolor produktu: Biały
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Ilość anten: 7
- Typ produktu: System siatki
- Napięcie wejściowe adaptera AC: 100 - 240 V
- Częstotliwość adaptera AC: 50 - 60 Hz
- Głębokość produktu: 105 mm
- Szerokość produktu: 105 mm
- Wysokość produktu: 220 mm
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: WPA3-SAE, WPA2-PSK
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11a
- Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (trzecie pasmo): 2402 Mbit/s
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo): 861 Mbit/s
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (max): 2402 Mbit/s
- Standardy Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo): 2402 Mbit/s
- Dynamiczny adres IP: Tak
- Stałe IP: Tak
- Dynamiczny DNS (DDNS): Tak
- Częstotliwość Wi-Fi: Trójpasemowy (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)
- Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE): Tak
- Klient DHCP: Tak
- Universal Plug and Play (UPnP): Tak
- Serwer DHCP: Tak
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 3

