

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tenda-i27-2976-mbit-s-bialy-obsługa-poe-p-174203.html>

Tenda i27 2976 Mbit/s Biały Obsługa PoE

Cena	332,21 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRMTB6
Kod producenta	i27
Kod EAN	6932849429855

Opis produktu

- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 2976 Mbit/s
- **MIMO:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11ax, IEEE 802.3at, IEEE 802.11v, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k
- **Metoda rozszerzenia obrazu:** OFDMA
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000
- **2,4 GHz:** Tak
- **5 GHz:** Tak
- **6 GHz:** Nie
- **BeamForming:** Tak
- **Szybki roaming:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 574 Mbit/s
- **Liczba użytkowników:** 254 użyt.
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Tagged VLAN
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 2402 Mbit/s
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana
- **Pobór mocy (max):** 14,04 W
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Głębokość produktu:** 38 mm
- **Szerokość produktu:** 178 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA, SSID, WPA2, WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK
- **Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):** Hidden SSID
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Ilość wsparć SSID:** 8
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 45 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Typ anteny:** Zewnętrzny
- **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 4 dBi
- **Ilość anten:** 2

Specyfikacja:

Cechy:

- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 2976 Mbit/s
- **MIMO:** Tak

-
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11ax, IEEE 802.3at, IEEE 802.11v, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k
 - **Metoda rozszerzenia obrazu:** OFDMA
 - **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000
 - **2,4 GHz:** Tak
 - **5 GHz:** Tak
 - **6 GHz:** Nie
 - **BeamForming:** Tak
 - **Szybki roaming:** Tak
 - **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 574 Mbit/s
 - **Liczba użytkowników:** 254 użyt.
 - **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Tagged VLAN
 - **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 2402 Mbit/s
 - **Typ MIMO:** Multi User MIMO

Konstrukcja:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 14,04 W
- **Obsługa PoE:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 38 mm
- **Szerokość produktu:** 178 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA, SSID, WPA2, WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK
- **Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):** Hidden SSID
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Ilość wsparć SSID:** 8

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 45 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Antena:

- **Typ anteny:** Zewnętrzny
- **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 4 dBi
- **Ilość anten:** 2