

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tenda-mx12-2-pack-mesh-ax3000-802-11ax-wi-fi-6-p-313234.html>

Tenda MX12 2-pack Mesh AX3000 802.11ax Wi-Fi 6

Cena	579,27 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILTDAROU0130
Kod producenta	MX12(2-pack)
Kod EAN	6932849425062
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Klient DHCP:** Tak
- **Funkcje kontroli rodzicielskiej:** Filtr zawartości, Kontrola czasu
- **BeamForming:** Tak
- **Technologia Inteligent mesh:** Tak
- **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak
- **Przekierowanie portów:** Tak
- **Zabezpieczenie firewall:** Forbid TCP/UDP flood attack
- **Kontrola rodzicielska:** Tak
- **Sterowanie pasmem:** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Tak
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Typ produktu:** System siatki
- **Ilość anten:** 4
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 12 V
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 1,5 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Szerokość produktu:** 86 mm
- **Wysokość produktu:** 190 mm
- **Głębokość produktu:** 86 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Liczba urządzeń w zestawie:** 2 szt.
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Kabel Ethernet:** Tak
- **Liczba dołączonych produktów:** 2 szt.
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, WPA3-PSK
- **Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE):** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
- **Stałe IP:** Tak
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 2402 Mbit/s
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 574 Mbit/s
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 3

Specyfikacja:

Cechy:

- **Klient DHCP:** Tak
- **Funkcje kontroli rodzicielskiej:** Filtr zawartości, Kontrola czasu
- **BeamForming:** Tak
- **Technologia Inteligent mesh:** Tak
- **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak
- **Przekierowanie portów:** Tak
- **Zabezpieczenie firewall:** Forbid TCP/UDP flood attack
- **Kontrola rodzicielska:** Tak
- **Sterowanie pasmem:** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Tak
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Typ produktu:** System siatki
- **Ilość anten:** 4

Moc:

- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 12 V
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 1,5 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 86 mm
- **Wysokość produktu:** 190 mm
- **Głębokość produktu:** 86 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Zawartość opakowania:

- **Liczba urządzeń w zestawie:** 2 szt.
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Kabel Ethernet:** Tak
- **Liczba dołączonych produktów:** 2 szt.

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, WPA3-PSK
- **Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE):** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
- **Stałe IP:** Tak
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 2402 Mbit/s
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 574 Mbit/s

Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 3

