

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tenda-rh9-wca-kamera-przemyslowa-wiezyczka-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewnetrzna-2304-x-1296-px-sufit-p-299821.html>



Tenda RH9-WCA kamera przemysłowa Wieżyczka Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 2304 x 1296 px Sufit / ściana / słup

Cena	317,11 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRIZYP
Kod producenta	RH9-WCA
Kod EAN	6932849438475

Opis produktu

- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Typ mocowania:** Sufit / ściana / słup
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Obrótowa
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Wysokość produktu:** 203 mm
- **Szerokość produktu:** 122 mm
- **Głębokość produktu:** 62 mm
- **Waga produktu:** 527 g
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-PSK, WPA3-SAE, 64-bit WEP, WPA2, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 3 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, ARP, WebSockets
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Wi-Fi:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **PTZ:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Szerokość opakowania:** 240 mm
- **Wysokość opakowania:** 193 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 802 g
- **Głębokość opakowania:** 145 mm
- **Uchwyty mocowania dołączone:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Kodeki dźwiękowe:** AAC, G.711a, G.711u

-
- **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Wbudowany mikrofon:** Tak
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Kąt widzenia, poziomy (obiektyw 4 mm):** 82,3°
 - **Kąt widzenia, pionowy (obiektyw 4 mm):** 44,7°
 - **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
 - **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
 - **Kontrola panewki kamery:** Tak
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
 - **Kąt widzenia, poziomo (obiektyw 6 mm):** 51,8°
 - **Kąt widzenia, przekątna (obiektyw 4 mm):** 97,4°
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
 - **Kąt widzenia, pionowy (obiektyw 6 mm):** 28,2°
 - **Kąt widzenia, przekątna (obiektyw 6 mm):** 60,4°
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
 - **Suma megapikseli:** 6 MP
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2304 x 1296 px
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296
 - **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm
 - **Liczba soczewek:** 2
 - **Maksymalna przesłona:** 1,6
 - **Certyfikaty zgodności:** RCM, CE, UKCA, Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS
 - **Stała ogniskowa (kamera panoramiczna):** 6 mm

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Typ mocowania:** Sufit / ściana / słup
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Obrotowa
- **Stopień ochrony IP:** IP65

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Rodzaj zasilania:** DC

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 203 mm
- **Szerokość produktu:** 122 mm
- **Głębokość produktu:** 62 mm
- **Waga produktu:** 527 g

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-PSK, WPA3-SAE, 64-bit WEP, WPA2, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA

Cechy zarządzania:

- **Przeglądarka internetowa:** Tak

-
- **Przycisk reset:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 3 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%

Sieć:

- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, ARP, WebSockets
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Wi-Fi:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet

Wydajność:

- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **PTZ:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Typ anteny:** Wewnętrzny

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 240 mm
- **Wysokość opakowania:** 193 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 802 g
- **Głębokość opakowania:** 145 mm

Zawartość opakowania:

- **Uchwyty mocowania dołączone:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Kodeki dźwiękowe:** AAC, G.711a, G.711u
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak

Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Kąt widzenia, poziomy (obiektyw 4 mm):** 82,3°
- **Kąt widzenia, pionowy (obiektyw 4 mm):** 44,7°
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Kąt widzenia, poziomo (obiektyw 6 mm):** 51,8°
- **Kąt widzenia, przekątna (obiektyw 4 mm):** 97,4°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Kąt widzenia, pionowy (obiektyw 6 mm):** 28,2°
- **Kąt widzenia, przekątna (obiektyw 6 mm):** 60,4°

Matryca światłoczuła:

- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m

Video:

- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
- **Suma megapikseli:** 6 MP
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2304 x 1296 px
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296

System obiektywów:

- **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm
- **Liczba soczewek:** 2
- **Maksymalna przesłona:** 1,6

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikaty zgodności:** RCM, CE, UKCA, Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS

Kamera panoramiczna:

- **Stała ogniskowa (kamera panoramiczna):** 6 mm