

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tenda-tef1110p-8-63w-switch-poe-p-175341.html>

Tenda TEF1110P-8-63W Switch POE



Cena	160,59 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILTDAW0051
Kod producenta	TEF1110P-8-63W
Kod EAN	6932849431704
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Link, Zasilanie, Działanie
- **Prąd wejściowy:** 1.25 A
- **Napięcie wejściowe DC:** 51 V
- **Szerokość produktu:** 177,5 mm
- **Głębokość produktu:** 104 mm
- **Wysokość produktu:** 26 mm
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3at
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 10BASE-T, 100BASE-TX
- **Pełny duplex:** Tak
- **Wspierany auto-learning adresów MAC:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Fast Ethernet (10/100)
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Wielkość tabeli adresów:** 1000 wejścia
- **Zakres przekazywania pakietów (100 Mbps):** 148800 pps
- **Zakres przekazywania pakietów (10 Mbps):** 14880 pps
- **Przepustowość routowania/przełączania:** 1,6 Gbit/s
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 63 W
- **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 30 W
- **Ostrzeżenia:** Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaz zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Link, Zasilanie, Działanie

Moc:

- **Prąd wejściowy:** 1.25 A

-
- **Napięcie wejściowe DC:** 51 V

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 177,5 mm
- **Głębokość produktu:** 104 mm
- **Wysokość produktu:** 26 mm

Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3at
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 10BASE-T, 100BASE-TX
- **Pełny duplex:** Tak
- **Wspierany auto-learning adresów MAC:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Fast Ethernet (10/100)

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Przesyłanie danych:

- **Wielkość tabeli adresów:** 1000 wejścia
- **Zakres przekazywania pakietów (100 Mbps):** 148800 pps
- **Zakres przekazywania pakietów (10 Mbps):** 14880 pps
- **Przepustowość routowania/przełączania:** 1,6 Gbit/s

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Obsługa PoE:** Tak
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 63 W
- **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 30 W

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.