

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tenda-teg1016g-lacza-sieciowe-nie-zarządzany-gigabit-ethernet-10-100-1000-1u-niebieski-p-175220.html>



Tenda TEG1016G łącza sieciowe Nie zarządzany Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Niebieski

Cena	225,59 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRMT82
Kod producenta	TEG1016G
Kod EAN	6932849403442

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Niebieski
- **Układ:** 1U
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Diody LED:** Link, Zasilanie
- **Moc rzeczywista:** 20 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Głębokość produktu:** 440 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Szerokość produktu:** 208 mm
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 10BASE-T, 1000BASE-T, 100BASE-TX
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Pełny duplex:** Tak
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Przewodnik użytkownika:** Tak
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 16
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 16
- **Wymiary produktu (SxGxW):** 208 x 440 x 44 mm
- **Wskaźnik LED zasilania:** Tak
- **Szerokość pasma:** 32 Gbit/s
- **Wi-Fi:** Nie
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Cechy sieci:** Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
- **Rozmiar:** 48,3 cm (19")
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Szybkość transmisji danych:** 10/100/1000 Mbps
- **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1 Gbit/s
- **Obsługa PoE:** Nie

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Niebieski
- **Układ:** 1U
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Diody LED:** Link, Zasilanie

Moc:

- **Moc rzeczywista:** 20 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 440 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Szerokość produktu:** 208 mm

Ochrona:

- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 10BASE-T, 1000BASE-T, 100BASE-TX
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Pełny duplex:** Tak
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Przewodnik użytkownika:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 16
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 16

Pozostałe funkcje:

- **Wymiary produktu (SxGxW):** 208 x 440 x 44 mm
- **Wskaźnik LED zasilania:** Tak
- **Szerokość pasma:** 32 Gbit/s
- **Wi-Fi:** Nie
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Cechy sieci:** Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
- **Rozmiar:** 48,3 cm (19")

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Przesyłanie danych:

- **Szybkość transmisji danych:** 10/100/1000 Mbps
- **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1 Gbit/s

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Obsługa PoE:** Nie