

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/thermaltake-smart-se2-700w-modular-spr-87-single-rail-ps-sps-0700mnsawe-1-p-332074.html>

BRAK
ZDJĘCIA



THERMALTAKE SMART SE2 700W MODULAR (SPR. 87%, SINGLE RAIL) PS- SPS-0700MNSAWE-1

Cena	290,30 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZDLTHEOBU0140
Kod producenta	PS-SPS-0700MNSAWE-1
Kod EAN	4713227520935
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Umieszczenie wentylatora:** Górne
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Wydajność:** 86%
- **Prąd wejściowy:** 9 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 230 V
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Łączna moc:** 700 W
- **Szerokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 150 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 85%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 55 °C
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Przeznaczenie:** PC
- **Wersja ATX:** 2.3
- **Typ okablowania:** Półmodularny
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi - utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwierać obudowy - ryzyko porażenia prądem.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Umieszczenie wentylatora:** Górne
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak

-
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator

Moc:

- **Wydajność:** 86%
- **Prąd wejściowy:** 9 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 230 V
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Łączna moc:** 700 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 150 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 85%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 55 °C

Wydajność:

- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Przeznaczenie:** PC
- **Wersja ATX:** 2.3

Porty i interfejsy:

- **Typ okablowania:** Półmodularny
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem.