

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/thermaltake-toughpower-gf-a3-1050w-gold-f-modular-12cm-gen5-ps-tpd-1050fnfage-h-p-332073.html>

BRAK
ZDJĘCIA



THERMALTAKE TOUGHPOWER GF A3 1050W GOLD F MODULAR 12CM GEN5 PS-TPD-1050FNFAGE-H

Cena	749,54 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZDLTHEOBU0116
Kod producenta	PS-TPD-1050FNFAGE-H
Kod EAN	4713227537612
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- Średnica czaszy wentylatora: 12 cm
- Kolor produktu: Czarny
- Liczba wentylatorów: 1 wentylator
- Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 20 A
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Łączna moc (-12V): 3,6 W
- Łączna moc (+5 V): 100 W
- Łączna moc (+5 Vsb): 15 W
- Łączna moc (+3.3 V): 100 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy: Aktywne
- Łączna moc: 1050 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 87,5 A
- Łączna moc (+12 V): 1050 W
- Prąd wejściowy: 16 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 3 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 20 A
- Wysokość produktu: 86 mm
- Głębokość produktu: 140 mm
- Szerokość produktu: 150 mm
- Zakres wilgotności względnej: 5 - 85%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 45 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 100000 h
- Przeznaczenie: PC
- Rodzaj zasilacza (PSU): ATX
- Wersja ATX: 3.0
- Technologia łożysk: FDB
- Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Gold
- Długość kabla napędu dyskiectek: 15 cm
- Złącze zasilania EPS (4+4 pin): Tak
- Motherboard power connector: 24-pin ATX
- Długość kabla zasilającego SATA: 500, 800 mm, 650 mm, 950 mm
- Złącza zasilania PCI Express (12+4 pin): 1
- Typ okablowania: W pełni modułowy
- Ilość złączy zasilających SATA: 12
- Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 5

-
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 950 mm, 800 mm, 650 mm, 500 mm
 - **Złącza zasilania PCI Express (12+4 pin) długość kabla:** 600 mm
 - **Gniazdo stacji dyskiek:** Tak
 - **Długość kabla płyty głównej:** 60 cm
 - **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 4

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator

Moc:

- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Łączna moc (+5 V):** 100 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Łączna moc:** 1050 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 87,5 A
- **Łączna moc (+12 V):** 1050 W
- **Prąd wejściowy:** 16 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 85%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Wydajność:

- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Wersja ATX:** 3.0
- **Technologia łożysk:** FDB
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold

Porty i interfejsy:

- **Długość kabla napędu dyskiek:** 15 cm
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 500, 800 mm, 650 mm, 950 mm
- **Złącza zasilania PCI Express (12+4 pin):** 1
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 12
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 5
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 950 mm, 800 mm, 650 mm, 500 mm
- **Złącza zasilania PCI Express (12+4 pin) długość kabla:** 600 mm
- **Gniazdo stacji dyskiek:** Tak
- **Długość kabla płyty głównej:** 60 cm
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 4

