

Link do produktu: <https://vipektrogadzet.pl/thermaltake-toughpower-gf-a3-750w-gold-f-modular-12cm-gen5-ps-tpd-0750fnfage-h-p-11294.html>



THERMALTAKE TOUGHPOWER GF A3 750W GOLD F MODULAR 12CM GEN5 PS-TPD-0750FNFAGE-H

Cena	647,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-ZDLTHEOBU0114
Kod producenta	PS-TPD-0750FNFAGE-H
Kod EAN	4713227537414

Opis produktu

- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC), CE, Low Voltage Directive (LVD), UKCA, BSMI, CCC, WEEE, CB, TUV, ICES
- Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak
- Liczba wentylatorów: 1 wentylator
- Rodzaj chłodzenia: Aktywne
- Średnica czaszy wentylatora: 12 cm
- Kolor produktu: Czarny
- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Łączna moc (+12 V): 750 W
- Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy: Aktywne
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 3 A
- Łączna moc: 750 W
- Łączna moc (+5 V): 100 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 62,5 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 20 A
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,3 A
- Łączna moc (-12V): 3,6 W
- Prąd wejściowy: 10 A
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Funkcje ochrony zasilania: Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Czas wstrzymania: 17 ms
- Łączna moc (+3.3 V): 100 W
- Łączna moc (+5 Vsb): 15 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 20 A
- Waga produktu: 1,23 kg
- Szerokość produktu: 150 mm
- Głębokość produktu: 140 mm
- Wysokość produktu: 86 mm
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 45 °C
- Zakres wilgotności względnej: 5 - 85%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95%
- Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Gold
- Technologia łożysk: FDB
- Przeznaczenie: PC
- Rodzaj zasilacza (PSU): ATX
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 100000 h

-
- Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 4
 - Typ okablowania: Fully-Modular
 - Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego: 500 mm, 150
 - Długość kabla napędu dyskietek: 15 cm
 - Gniazdo stacji dyskietek: Tak
 - Motherboard power connector: 24-pin ATX
 - Długość kabla zasilającego SATA: 150, 500
 - Długość kabla płyty głównej: 60 cm
 - Ilość złączy zasilających SATA: 8
 - Złącza zasilania PCI Express (12+4 pin): 1
 - Złącza zasilania PCI Express (12+4 pin) długość kabla: 600 mm