

Link do produktu: <https://vipektrogadzet.pl/thermaltake-toughpower-gf-a3-850w-gold-f-modular-12cm-gen5-ps-tpd-0850fnfage-h-p-11295.html>



THERMALTAKE TOUGHPOWER GF A3 850W GOLD F MODULAR 12CM GEN5 PS-TPD-0850FNFAGE-H

Cena	737,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-ZDLTHEOBU0115
Kod producenta	ZDLTHEOBU0115
Kod EAN	4713227537513

Opis produktu

- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): CE, Low Voltage Directive (LVD), UKCA, Federalna Komisja Łączności (FCC), TUV, CCC, cTUVus, CB, BSMI
- Okres gwarancji: 10 lat(a)
- Kolor produktu: Czarny
- Rodzaj chłodzenia: Aktywne
- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Średnica czaszy wentylatora: 12 cm
- Umieszczenie wentylatora: Górne
- Liczba wentylatorów: 1 wentylator
- Prąd wejściowy: 10 A
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Łączna moc (+3.3 V): 100 W
- Funkcje ochrony zasilania: Zabezpieczenie przeciążeniowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Nadprądowe
- Łączna moc (-12V): 3,6 W
- Łączna moc: 850 W
- Łączna moc (+5 V): 100 W
- Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy: Aktywne
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 70,8 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,3 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 20 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 3 A
- Łączna moc (+12 V): 849,6 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 20 A
- Czas wstrzymania: 17 ms
- Łączna moc (+5 Vsb): 15 W
- Szerokość produktu: 150 mm
- Głębokość produktu: 140 mm
- Wysokość produktu: 86 mm
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 45 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zakres wilgotności względnej: 5 - 85%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95%
- Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Gold
- Rodzaj zasilacza (PSU): ATX
- Przeznaczenie: PC
- Wersja ATX: 3.0
- Złącza zasilania PCI Express (12+4 pin): 1
- Gniazdo stacji dyskiek: Tak

-
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
 - Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 4
 - Długość kabla zasilającego SATA: 650, 950 mm, 500, 800 mm
 - Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego: 950 mm, 800, 500 mm, 650
 - Złącze zasilacza CPU (4+4 pin): Tak
 - Długość kabla napędu dyskietek: 15 cm
 - Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 4
 - Typ okablowania: Modułowy
 - Złącze zasilania EPS (4+4 pin): Tak
 - Motherboard power connector: 24-pin ATX
 - Długość kabla płyty głównej: 60 cm
 - Złącze napędu dyskietek: 1
 - Ilość złączy zasilających SATA: 8