

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/thermaltake-toughpower-gf-a3-850w-gold-f-modular-12cm-gen5-ps-tpd-0850fnfage-h-p-213674.html>

BRAK
ZDJĘCIA



THERMALTAKE TOUGHPOWER GF A3 850W GOLD F MODULAR 12CM GEN5 PS-TPD-0850FNFAGE-H

Cena	520,20 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRJG86
Kod producenta	PS-TPD-0850FNFAGE-H
Kod EAN	4713227537513
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Umieszczenie wentylatora:** Górne
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Łączna moc (+12 V):** 849,6 W
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Prąd wejściowy:** 10 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Łączna moc (+5 V):** 100 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W
- **Łączna moc:** 850 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciążeniowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 70,8 A
- **Czas wstrzymania:** 17 ms
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 85%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Wersja ATX:** 3.0
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Przeznaczenie:** PC
- **Certyfikaty zgodności:** Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), Federalna Komisja Łączności (FCC), UKCA, BSMI, CE, cTUVus, CCC, CB
- **Gniazdo stacji dyskiety:** Tak

-
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
 - **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
 - **Długość kabla napędu dyskietek:** 15 cm
 - **Złącza zasilania PCI Express (12+4 pin):** 1
 - **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
 - **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
 - **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
 - **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 4
 - **Złącze napędu dyskietek:** 1
 - **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 950 mm, 500 mm, 800, 650
 - **Długość kabla zasilającego SATA:** 950 mm, 500 mm, 800, 650
 - **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
 - **Długość kabla płyty głównej:** 60 cm
 - **Ilość złączy zasilających SATA:** 8
 - **Okres gwarancji:** 10 lat(a)

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Umieszczenie wentylatora:** Górne
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne

Moc:

- **Łączna moc (+12 V):** 849,6 W
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Prąd wejściowy:** 10 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Łączna moc (+5 V):** 100 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W
- **Łączna moc:** 850 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciążeniowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 70,8 A
- **Czas wstrzymania:** 17 ms
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 85%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%

Wydajność:

- **Wersja ATX:** 3.0
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Przeznaczenie:** PC

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), Federalna Komisja Łączności (FCC), UKCA, BSMI, CE, cTUVus, CCC, CB

Porty i interfejsy:

- **Gniazdo stacji dyskieta:** Tak
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
- **Długość kabla napędu dyskieta:** 15 cm
- **Złącza zasilania PCI Express (12+4 pin):** 1
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 4
- **Złącze napędu dyskieta:** 1
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 950 mm, 500 mm, 800, 650
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 950 mm, 500 mm, 800, 650
- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
- **Długość kabla płyty głównej:** 60 cm
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 8

Dane logistyczne:

- **Okres gwarancji:** 10 lat(a)