

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/thermaltake-toughpower-gf2-argb-850w-modular-80-gold-ps-tpd-0850f3fage-2-p-306896.html>

BRAK
ZDJĘCIA



THERMALTAKE TOUGHPOWER GF2 ARGB 850W MODULAR 80+ GOLD PS- TPD-0850F3FAGE-2

Cena	729,23 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZDLTHEOBU0101
Kod producenta	PS-TPD-0850F3FAGE-2
Kod EAN	4713227527262
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 14 cm
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Podświetlenie:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 22 A
- **Łączna moc (+5 V):** 120 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 22 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 70,9 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc (+12 V):** 850 W
- **Prąd wejściowy:** 10 A
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Łączna moc (+3.3 V):** 120 W
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%
- **Technologia łożysk:** HDB
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Tryb cichy:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, Procesor, Peripheral (Molex), SATA
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 50 cm
- **Długość kabla płyty głównej:** 60 cm
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 65 cm
- **Długość kabla napędu dyskiety:** 15 cm
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 500 mm, 150
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 150, 500 mm
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 9
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy

-
- **Gniazdo PCI Express:** Tak
 - **Gniazdo stacji dyskietaek:** Tak
 - **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
 - **Złącze napędu dyskietaek:** 1
 - **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 4
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 14 cm
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Podświetlenie:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator

Moc:

- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 22 A
- **Łączna moc (+5 V):** 120 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 22 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 70,9 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc (+12 V):** 850 W
- **Prąd wejściowy:** 10 A
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Łączna moc (+3.3 V):** 120 W

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%

Wydajność:

- **Technologia łożysk:** HDB
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Tryb cichy:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny, Procesor, Peripheral (Molex), SATA

Porty i interfejsy:

- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 50 cm
- **Długość kabla płyty głównej:** 60 cm
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 65 cm
- **Długość kabla napędu dyskietaek:** 15 cm
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 500 mm, 150
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 150, 500 mm
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 9
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Gniazdo PCI Express:** Tak
- **Gniazdo stacji dyskietaek:** Tak
- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
- **Złącze napędu dyskietaek:** 1

-
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 4

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020