

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/thermaltake-toughpower-grand-gf3-1000w-gold-f-modular-14cm-gen5-ps-tpd-1000fnfage-4-p-11300.html>



THERMALTAKE TOUGHPOWER GRAND GF3 1000W GOLD F MODULAR 14CM GEN5 PS-TPD-1000FNFAG

Cena	1 037,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-ZDLTHEOBU0125
Kod producenta	PS-TPD-1000FNFAGE-4
Kod EAN	4713227534031

Opis produktu

- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Średnica czaszy wentylatora: 13,5 cm
- Liczba wentylatorów: 1 wentylator
- Kolor produktu: Czarny
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 22 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 3 A
- Łączna moc (-12V): 3,6 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy: Aktywne
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Łączna moc (+12 V): 999,6 W
- Łączna moc: 1000 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 83,5 A
- Funkcje ochrony zasilania: Zabezpieczenie przeciążeniowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe
- Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,3 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 22 A
- Łączna moc (+3.3 V): 120 W
- Łączna moc (+5 Vsb): 15 W
- Czas wstrzymania: 17 ms
- Łączna moc (+5 V): 120 W
- Głębokość produktu: 160 mm
- Waga produktu: 1,72 kg
- Szerokość produktu: 150 mm
- Wysokość produktu: 86 mm
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95%
- Zakres wilgotności względnej: 20 - 90%
- Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Gold
- Tryb cichy: Tak
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 100000 h
- Technologia łożysk: FDB
- Przeznaczenie: PC
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- W zestawie obejmują kablów: Tak
- Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe): 1
- Długość kabla płyty głównej: 60 cm
- Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego: 950 mm, 500 mm, 800, 650
- Złącze zasilacza CPU (4+4 pin): Tak

-
- Ilość złączy zasilających SATA: 12
 - Typ okablowania: Modułowy
 - Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 4
 - Długość kabla zasilającego SATA: 500, 800 mm, 950 mm, 650
 - Motherboard power connector: 24-pin ATX
 - Długość kabla zasilającego PCI Express: 50 cm
 - Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 4
 - Złącze napędu dyskiectek: 1