

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/thermaltake-toughpower-gt-modul-zasilaczy-750-w-24-pin-atx-atx-czarny-p-221313.html>



Thermaltake Toughpower Gt modul zasilaczy 750 W 24-pin ATX ATX Czarny

Cena	435,32 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRGKYS
Kod producenta	PS-TPT-0750FNFACE-3
Kod EAN	4711475647343

Opis produktu

- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 62,5 A
- **Łączna moc:** 750 W
- **Łączna moc (+5 V):** 100 W
- **Prąd wejściowy:** 10 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciążeniowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Łączna moc (+12 V):** 750 W
- **Czas wstrzymania:** 17 ms
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W
- **Zakres opóźnienia Dobrego Sygnału mocy:** 100 - 250 ms
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 85%
- **Przeznaczenie:** PC/serwer
- **Technologia łożysk:** Hydrauliczny
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Wersja ATX:** 3.1
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 150, 450
- **Długość kabla płyty głównej:** 55 cm
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4

-
- Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 4
 - Długość kabla zasilającego CPU: 70 cm
 - Złącze zasilacza CPU (4+4 pin): Tak
 - Motherboard power connector: 24-pin ATX
 - Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego: 150, 400 mm
 - Ilość złączy zasilających SATA: 6
 - Złącza zasilania PCI Express (12+4 pin): 1
 - Złącza zasilania PCI Express (12+4 pin) długość kabla: 600 mm

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Liczba wentylatorów: 1 wentylator
- Kolor produktu: Czarny
- Rodzaj chłodzenia: Aktywne
- Średnica czaszy wentylatora: 12 cm

Moc:

- Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy: Aktywne
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Łączna moc (+5 Vsb): 15 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 62,5 A
- Łączna moc: 750 W
- Łączna moc (+5 V): 100 W
- Prąd wejściowy: 10 A
- Funkcje ochrony zasilania: Zabezpieczenie przeciążeniowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe
- Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,3 A
- Łączna moc (-12V): 3,6 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 20 A
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Łączna moc (+12 V): 750 W
- Czas wstrzymania: 17 ms
- Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 20 A
- Łączna moc (+3.3 V): 100 W
- Zakres opóźnienia Dobrego Sygnału mocy: 100 - 250 ms
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 3 A

Waga i rozmiary:

- Szerokość produktu: 150 mm
- Głębokość produktu: 140 mm
- Wysokość produktu: 86 mm

Warunki pracy:

- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zakres wilgotności względnej: 5 - 85%

Wydajność:

- Przeznaczenie: PC/serwer
- Technologia łożysk: Hydrauliczny
- Rodzaj zasilacza (PSU): ATX
- Wersja ATX: 3.1
- Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Gold
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 100000 h

Dane opakowania:

- Rodzaj opakowania: Pudełko

Porty i interfejsy:

-
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 150, 450
 - **Długość kabla płyty głównej:** 55 cm
 - **Typ okablowania:** W pełni modułowy
 - **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
 - **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 4
 - **Długość kabla zasilającego CPU:** 70 cm
 - **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
 - **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
 - **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 150, 400 mm
 - **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
 - **Złącza zasilania PCI Express (12+4 pin):** 1
 - **Złącza zasilania PCI Express (12+4 pin) długość kabla:** 600 mm