

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/thermaltake-toughpower-pf1-750w-fully-mod-ps-tpd-0750fnfape-1-p-332072.html>

BRAK
ZDJĘCIA



THERMALTAKE TOUGHPOWER PF1 750W FULLY MOD PS- TPD-0750FNFAPE-1

Cena	644,32 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZDLTHEOBU0093
Kod producenta	PS-TPD-0750FNFAPE-1
Kod EAN	4713227525404
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Umieszczenie wentylatora:** Górne
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Prąd wejściowy:** 10 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Moc szczytowa:** 900 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Łączna moc:** 850 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Czas wstrzymania:** 16 ms
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 62 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (+12 V):** 744 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 85%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 50 °C
- **Poziom hałasu:** 27,8 dB
- **Technologia łożysk:** HDB
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 120000 h
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Platinum
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Tryb cichy:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 3
- **Długość kabla płyty głównej:** 60 cm

-
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 500, 150
 - **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
 - **Zasilania PCI Express (6-pin):** 2
 - **Długość kabla napędu dyskieta:** 15 cm
 - **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
 - **Długość kabla zasilającego CPU:** 65 cm
 - **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 4
 - **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 500 mm, 150
 - **Gniazdo stacji dyskieta:** Tak
 - **Typ okablowania:** W pełni modułowy
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Umieszczenie wentylatora:** Górne
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator

Moc:

- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Prąd wejściowy:** 10 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Moc szczytowa:** 900 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Łączna moc:** 850 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Czas wstrzymania:** 16 ms
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 62 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (+12 V):** 744 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 85%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 50 °C

Wydajność:

- **Poziom hałasu:** 27,8 dB
- **Technologia łożysk:** HDB
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 120000 h
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Platinum
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Tryb cichy:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny, Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA

Porty i interfejsy:

- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 3
- **Długość kabla płyty głównej:** 60 cm
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 500, 150
- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
- **Zasilania PCI Express (6-pin):** 2
- **Długość kabla napędu dyskietek:** 15 cm
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 65 cm
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 4
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 500 mm, 150
- **Gniazdo stacji dyskietek:** Tak
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020