

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/thermaltake-toughpower-sfx-650w-modular-80-gold-ps-stp-0650fnfage-1-p-213805.html>

BRAK
ZDJĘCIA



THERMALTAKE TOUGHPOWER SFX 650W MODULAR 80+ GOLD PS- STP-0650FNFAGE-1

Cena	547,62 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZDLTHEOBU0104
Kod producenta	PS-STP-0650FNFAGE-1
Kod EAN	4713227527835
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Średnica czaszy wentylatora:** 9 cm
- **Prąd wejściowy:** 10 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Łączna moc:** 650 W
- **Moc szczytowa:** 780 W
- **Waga produktu:** 855 g
- **Szerokość produktu:** 125 mm
- **Głębokość produktu:** 100 mm
- **Wysokość produktu:** 63,5 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 85%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 55 °C
- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** SFX
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 3
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 1
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020
- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne

-
- **Kolor produktu:** Czarny
 - **Średnica czaszy wentylatora:** 9 cm

Moc:

- **Prąd wejściowy:** 10 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Łączna moc:** 650 W
- **Moc szczytowa:** 780 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 855 g
- **Szerokość produktu:** 125 mm
- **Głębokość produktu:** 100 mm
- **Wysokość produktu:** 63,5 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 85%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 55 °C

Wydajność:

- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** SFX
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Porty i interfejsy:

- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 3
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 1
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem.