

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/thermaltake-toughpower-tf1-1550w-modular-80-titanium-ps-tpd-1550fnfate-1-p-213767.html>



THERMALTAKE TOUGHPOWER TF1 1550W MODULAR 80+ TITANIUM PS- TPD-1550FNFATE-1

Cena	1 457,37 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZDLTHEOBU0105
Kod producenta	PS-TPD-1550FNFATE-1
Kod EAN	4713227528245
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Umieszczenie wentylatora:** Górne
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Średnica czaszy wentylatora:** 14 cm
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Łączna moc (-12V):** 6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 129,16 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 120 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 22 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47 - 63 Hz
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,5 A
- **Łączna moc (+12 V):** 1549,92 W
- **Łączna moc (+5 V):** 120 W
- **Czas wstrzymania:** 16 ms
- **Łączna moc:** 1550 W
- **Moc szczytowa:** 1860 W
- **Prąd wejściowy:** 18 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 22 A
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Głębokość produktu:** 180 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Waga produktu:** 2,4 kg
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 120000 h
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX
- **Przeznaczenie:** PC
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Platinum
- **Złącze zasilacza PCI Express (8-pin):** 4
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2

-
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 500 mm, 150
 - **Długość kabla zasilającego CPU:** 7 m
 - **Długość kabla napędu dyskieta:** 15 cm
 - **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 150, 500 mm
 - **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
 - **Typ okablowania:** W pełni modułowy
 - **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 50 cm
 - **Ilość złączy zasilających SATA:** 4
 - **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
 - **Gniazdo stacji dyskieta:** Tak
 - **Długość kabla płyty głównej:** 60 cm
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Umieszczenie wentylatora:** Górne
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Średnica czaszy wentylatora:** 14 cm

Moc:

- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Łączna moc (-12V):** 6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 129,16 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 120 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 22 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47 - 63 Hz
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,5 A
- **Łączna moc (+12 V):** 1549,92 W
- **Łączna moc (+5 V):** 120 W
- **Czas wstrzymania:** 16 ms
- **Łączna moc:** 1550 W
- **Moc szczytowa:** 1860 W
- **Prąd wejściowy:** 18 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 22 A

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Głębokość produktu:** 180 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Waga produktu:** 2,4 kg

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C

Wydajność:

- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 120000 h
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX
- **Przeznaczenie:** PC
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Platinum

Porty i interfejsy:

- **złącze zasilacza PCI Express (8-pin):** 4

-
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
 - **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
 - **Długość kabla zasilającego SATA:** 500 mm, 150
 - **Długość kabla zasilającego CPU:** 7 m
 - **Długość kabla napędu dyskieta:** 15 cm
 - **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 150, 500 mm
 - **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
 - **Typ okablowania:** W pełni modułowy
 - **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 50 cm
 - **Ilość złączy zasilających SATA:** 4
 - **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
 - **Gniazdo stacji dyskieta:** Tak
 - **Długość kabla płyty głównej:** 60 cm

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020