

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/thermaltake-tr2-s-550w-modul-zasilaczy-20-4-pin-atx-atx-czarny-p-267517.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Thermaltake TR2 S 550W moduł zasilaczy 20+4 pin ATX ATX Czarny

Cena	238,93 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRPAOZ
Kod producenta	581362
Kod EAN	4711658549327

Opis produktu

- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 18 A
- **Łączna moc:** 550 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Łączna moc (+5 V):** 100 W
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 45,8 A
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Łączna moc (+12 V):** 550 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciążeniowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 18 A
- **Czas wstrzymania:** 17 ms
- **Napięcie wejściowe AC:** 200 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Prąd wejściowy:** 8 A
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 85%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 55 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Technologia łożysk:** Hydrauliczny
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Przeznaczenie:** PC/serwer
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 50 cm
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 500 mm
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 4
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 65 cm
- **Długość kabla płyty głównej:** 60 cm

-
- **Typ okablowania:** Niemodularne
 - **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 4
 - **Długość kabla zasilającego SATA:** 500 mm
 - **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 18 A
- **Łączna moc:** 550 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Łączna moc (+5 V):** 100 W
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 45,8 A
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Łączna moc (+12 V):** 550 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciążeniowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 18 A
- **Czas wstrzymania:** 17 ms
- **Napięcie wejściowe AC:** 200 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Prąd wejściowy:** 8 A

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 85%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 55 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C

Wydajność:

- **Technologia łożysk:** Hydrauliczny
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Przeznaczenie:** PC/serwer
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Porty i interfejsy:

- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 50 cm
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 500 mm
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 4

-
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 65 cm
 - **Długość kabla płyty głównej:** 60 cm
 - **Typ okablowania:** Niemodularne
 - **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 4
 - **Długość kabla zasilającego SATA:** 500 mm
 - **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2