

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/thermaltake-trs-600ah2nk-modul-zasilaczy-600-w-20-4-pin-atx-atx-czarny-p-224644.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Thermaltake TRS-600AH2NK moduł zasilaczy 600 W 20+4 pin ATX ATX Czarny

Cena	240,92 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRIS35
Kod producenta	PS-TRS-0600NPCWEU-2
Kod EAN	4717964401892

Opis produktu

- **Umiejscowienie wentylatora:** Górne
- **Prędkość wentylatora:** 1800
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 17 A
- **Łączna moc (+5 V):** 105 W
- **Zakres opóźnienia Dobrego Sygnału mocy:** 100 - 500 ms
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 42 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 6 A
- **Wydajność:** 86%
- **Prąd wejściowy:** 8 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Łączna moc (+12 V):** 504 W
- **Łączna moc (-12V):** 6 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 230 V
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 22 A
- **Łączna moc:** 600 W
- **Czas wstrzymania:** 16 ms
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 12,5 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 105 W
- **Wysokość produktu:** 150 mm
- **Szerokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 50 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 85%
- **Przeznaczenie:** PC
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Wersja ATX:** 2.3
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
- **Gniazdo stacji dyskiety:** Tak
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX

-
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 4
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Umieszczenie wentylatora:** Górne
- **Prędkość wentylatora:** 1800
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne

Moc:

- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 17 A
- **Łączna moc (+5 V):** 105 W
- **Zakres opóźnienia Dobrego Sygnału mocy:** 100 - 500 ms
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 42 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 6 A
- **Wydajność:** 86%
- **Prąd wejściowy:** 8 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Łączna moc (+12 V):** 504 W
- **Łączna moc (-12V):** 6 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 230 V
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 22 A
- **Łączna moc:** 600 W
- **Czas wstrzymania:** 16 ms
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 12,5 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 105 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 150 mm
- **Szerokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 50 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 85%

Wydajność:

- **Przeznaczenie:** PC
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Wersja ATX:** 2.3

Porty i interfejsy:

- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
- **Gniazdo stacji dyskiety:** Tak
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 4

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020

