

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tl-sg108-8-port-metal-gb-switch8-101001000m-rj45-ports-p-18192.html>



## TL-SG108 8-PORT METAL GB SWITCH/8 10/100/1000M RJ45 PORTS

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena             | <b>129,00 zł</b>            |
| Dostępność       | <b>Zapytaj o dostępność</b> |
| Numer katalogowy | <b>ACT-WLONONWCRAY05</b>    |
| Kod producenta   | <b>SG108</b>                |
| Kod EAN          | <b>6935364098117</b>        |

### Opis produktu

- Diody LED: Tak
- Kolor produktu: Czarny
- Źródło zasilania: DC
- Pobór mocy (max): 3,31 W
- Napięcie: 9 V
- Zasilacz dołączony: Tak
- Prąd wejściowy: 0.6 A
- Wysokość produktu: 25,4 mm
- Głębokość produktu: 100,7 mm
- Szerokość produktu: 158 mm
- IGMP snooping: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Typ przełącznika: Nie zarządzany
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Auto-Negocjacja: Tak
- Pełny duplex: Tak
- Obsługa 10G: Nie
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3u, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab
- Wysokość opakowania: 92 mm
- Szerokość opakowania: 191 mm
- Głębokość opakowania: 130 mm
- Przewodnik użytkownika: Tak
- Protokół przełączenia: CSMA/CD
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 8
- Ilość portów Gigabit Ethernet: 8
- Złącze zasilania: DC-in jack
- Podstawowe przełączanie Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Wi-Fi: Nie
- Wskaźnik LED zasilania: Tak
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Gigabit Ethernet
- Prędkość transmisji pakietu: 14880pps/148800pps/1488000pps
- Szerokość pasma: 16 Gbit/s
- Sposób łączności: Przewodowy
- Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
- Przepustowość routowania/przełączania: 16 Gbit/s
- Maksymalna szybkość przesyłania danych: 2 Gbit/s

- 
- Pamięci bufora pakietów: 1,5 MB
  - Wielkość tabeli adresów: 4000 wejścia
  - Prędkość przekazywania: 11,9 Mpps
  - Szybkość transmisji danych: 10/100/1000Mbps
  - Rozszerzenie Jumbo Frames: 16000
  - Store-and-forward: Tak
  - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
  - Obsługa PoE: Nie