

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/toshiba-dysk-twardy-mg08-d-6-tb-7200-rpm-256-mb-3-5-serial-ata-iii-p-163899.html>



Toshiba dysk twardy MG08-D 6 TB 7200 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III

Cena	877,58 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRCGWR
Kod producenta	MG08ADA600E
Kod EAN	4260557511893
PKWiU	26.20.21.0

Opis produktu

- **Model:** HDD
- **Rozmiar HDD:** 3.5"
- **Przeznaczenie:** PC
- **Szybkość transmisji utrzymania HDD:** 239 MiB/s
- **Pojemność HDD:** 6 TB
- **Interfejs:** Serial ATA III
- **Szybkość HDD:** 7200 RPM
- **Średni czas do awarii (MTTF):** 2000000 h
- **Szybkość transmisji interfejsu HDD:** 6 Gbit/s
- **Rozmiar bufora dysku pamięci:** 256 MB
- **Pobór mocy:** 4,9 W
- **Głębokość produktu:** 26,1 mm
- **Waga produktu:** 680 g
- **Szerokość produktu:** 101,8 mm
- **Wysokość produktu:** 147 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 55 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** -305 - 3048 m
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Wibracje podczas przechowywania:** 3 G
- **Wibracje podczas pracy:** 0,72 G
- **Wstrząsy podczas pracy:** 70 G
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** -305 - 12192 m
- **Wstrząsy podczas przechowywania:** 250 G
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84717050
- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać ani nie rozmontowywać., Nie narażać na działanie wysokich temperatur i wilgoci., Nie upuszczać i unikać silnych uderzeń.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Model:** HDD
- **Rozmiar HDD:** 3.5"
- **Przeznaczenie:** PC
- **Szybkość transmisji utrzymania HDD:** 239 MiB/s
- **Pojemność HDD:** 6 TB
- **Interfejs:** Serial ATA III
- **Szybkość HDD:** 7200 RPM

-
- Średni czas do awarii (MTTF): 2000000 h
 - Szybkość transmisji interfejsu HDD: 6 Gbit/s
 - Rozmiar bufora dysku pamięci: 256 MB

Moc:

- Pobór mocy: 4,9 W

Waga i rozmiary:

- Głębokość produktu: 26,1 mm
- Waga produktu: 680 g
- Szerokość produktu: 101,8 mm
- Wysokość produktu: 147 mm

Warunki pracy:

- Zakres temperatur (eksploatacja): 5 - 55 °C
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): -305 - 3048 m
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zakres wilgotności względnej: 5 - 90%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95%
- Wibracje podczas przechowywania: 3 G
- Wibracje podczas pracy: 0,72 G
- Wstrząsy podczas pracy: 70 G
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): -305 - 12192 m
- Wstrząsy podczas przechowywania: 250 G

Dane logistyczne:

- Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84717050

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać ani nie rozmontowywać., Nie narażać na działanie wysokich temperatur i wilgoci., Nie upuszczać i unikać silnych uderzeń.