

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/toshiba-mg08-d-dysk-twardy-8-tb-7200-rpm-256-mb-3-5-serial-ata-iii-p-163913.html>



Toshiba MG08-D dysk twardy 8 TB 7200 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III

Cena	1 635,26 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRCGUS
Kod producenta	MG08ADA800E
Kod EAN	4260557511909
PKWiU	26.20.21.0

Opis produktu

- **Rozmiar bufora dysku pamięci:** 256 MB
- **Model:** HDD
- **Szybkość transmisji interfejsu HDD:** 6 Gbit/s
- **Przeznaczenie:** PC
- **Pojemność HDD:** 8 TB
- **Szybkość transmisji utrzymania HDD:** 248 MiB/s
- **Interfejs:** Serial ATA III
- **Rozmiar HDD:** 3.5"
- **Szybkość HDD:** 7200 RPM
- **Średni czas do awarii (MTTF):** 2000000 h
- **Pobór mocy:** 5,61 W
- **Wysokość produktu:** 147 mm
- **Szerokość produktu:** 101,8 mm
- **Waga produktu:** 700 g
- **Głębokość produktu:** 26,1 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 90%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** -305 - 12192 m
- **Wibracje podczas przechowywania:** 3 G
- **Wibracje podczas pracy:** 0,72 G
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** -305 - 3048 m
- **Wstrząsy podczas przechowywania:** 250 G
- **Wstrząsy podczas pracy:** 70 G
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 55 °C
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84717050
- **Ostrzeżenia:** Nie upuszczać i unikać silnych uderzeń., Nie narażać na działanie wysokich temperatur i wilgoci., Nie otwierać ani nie rozmontowywać.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Rozmiar bufora dysku pamięci:** 256 MB
- **Model:** HDD
- **Szybkość transmisji interfejsu HDD:** 6 Gbit/s
- **Przeznaczenie:** PC
- **Pojemność HDD:** 8 TB
- **Szybkość transmisji utrzymania HDD:** 248 MiB/s
- **Interfejs:** Serial ATA III

-
- **Rozmiar HDD:** 3,5"
 - **Szybkość HDD:** 7200 RPM
 - **Średni czas do awarii (MTTF):** 2000000 h

Moc:

- **Pobór mocy:** 5,61 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 147 mm
- **Szerokość produktu:** 101,8 mm
- **Waga produktu:** 700 g
- **Głębokość produktu:** 26,1 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 90%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** -305 - 12192 m
- **Wibracje podczas przechowywania:** 3 G
- **Wibracje podczas pracy:** 0,72 G
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** -305 - 3048 m
- **Wstrząsy podczas przechowywania:** 250 G
- **Wstrząsy podczas pracy:** 70 G
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 55 °C

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84717050

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie upuszczać i unikać silnych uderzeń., Nie narażać na działanie wysokich temperatur i wilgoci., Nie otwierać ani nie rozmontowywać.