

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/toshiba-mg09-dysk-twardy-12-tb-7200-rpm-3-5-serial-ata-iii-p-163185.html>

Toshiba MG09 dysk twardy 12 TB 7200 RPM 3.5" Serial ATA III

Cena	2 529,08 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRELHI
Kod producenta	MG09ACA12TE
Kod EAN	4260557512975
PKWiU	26.20.21.0

Opis produktu

- **Hot-swap:** Nie
- **Poziom szumu, bezczynny:** 20 dB
- **Pojemność HDD:** 12 TB
- **Przeznaczenie:** NAS
- **Rozmiar HDD:** 3,5"
- **Działanie 24/7:** Tak
- **Średni czas do awarii (MTTF):** 2500000 h
- **Szybkość transmisji interfejsu HDD:** 6 Gbit/s
- **Model:** HDD
- **Szybkość HDD:** 7200 RPM
- **Limit obciążenia pracą:** 550 TB/rok
- **Cykle start/stop:** 600000
- **Szybkość transmisji utrzymania HDD:** 268 MiB/s
- **Interfejs:** Serial ATA III
- **UBER:** < 1 per 10¹⁰ bits read
- **Zaawansowany format (AF):** Tak
- **Pobór mocy (bezczylny):** 3,3 W
- **Pobór mocy:** 7,43 W
- **Napięcie robocze:** 5 / 12 V
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** -305 - 12192 m
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Wibracje podczas przechowywania:** 3 G
- **Wibracje podczas pracy:** 0,75 G
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** -305 - 3048 m
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Wstrząsy podczas przechowywania:** 250 G
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 55 °C
- **Wstrząsy podczas pracy:** 70 G
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 90%
- **Ilość sztuk:** 1
- **Ostrzeżenia:** Przechowywać z dala od wody i wilgoci., Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika, przeznaczone do specjalnej utylizacji., Unikać narażenia na ekstremalne temperatury.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Hot-swap:** Nie
- **Poziom szumu, bezczynny:** 20 dB
- **Pojemność HDD:** 12 TB
- **Przeznaczenie:** NAS

-
- **Rozmiar HDD:** 3,5"
 - **Działanie 24/7:** Tak
 - **Średni czas do awarii (MTTF):** 2500000 h
 - **Szybkość transmisji interfejsu HDD:** 6 Gbit/s
 - **Model:** HDD
 - **Szybkość HDD:** 7200 RPM
 - **Limit obciążenia pracą:** 550 TB/rok
 - **Cykle start/stop:** 600000
 - **Szybkość transmisji utrzymania HDD:** 268 MiB/s
 - **Interfejs:** Serial ATA III
 - **UBER:** < 1 per 10¹⁰ bits read
 - **Zaawansowany format (AF):** Tak

Moc:

- **Pobór mocy (bezczylny):** 3,3 W
- **Pobór mocy:** 7,43 W
- **Napięcie robocze:** 5 / 12 V

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** -305 - 12192 m
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Wibracje podczas przechowywania:** 3 G
- **Wibracje podczas pracy:** 0,75 G
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** -305 - 3048 m
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Wstrząsy podczas przechowywania:** 250 G
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 55 °C
- **Wstrząsy podczas pracy:** 70 G
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 90%

Dane opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przechowywać z dala od wody i wilgoci., Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika, przeznaczone do specjalnej utylizacji., Unikać narażenia na ekstremalne temperatury.