

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/toshiba-mg09-dysk-twardy-16-tb-7200-rpm-3-5-serial-ata-iii-p-163876.html>

Toshiba MG09 dysk twardy 16 TB 7200 RPM 3.5" Serial ATA III

Cena	3 485,88 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRFMH9
Kod producenta	MG09ACA16TE
Kod EAN	4260557513019
PKWiU	26.20.21.0

Opis produktu

- **Przeznaczenie:** NAS
- **Model:** HDD
- **Szybkość HDD:** 7200 RPM
- **Limit obciążenia pracą:** 550 TB/rok
- **Działanie 24/7:** Tak
- **Zaawansowany format (AF):** Tak
- **Cykle start/stop:** 600000
- **Średni czas do awarii (MTTF):** 2500000 h
- **UBER:** < 1 per 10¹⁰ bits read
- **Szybkość transmisji utrzymania HDD:** 268 MiB/s
- **Pojemność HDD:** 16 TB
- **Hot-swap:** Nie
- **Interfejs:** Serial ATA III
- **Szybkość transmisji interfejsu HDD:** 6 Gbit/s
- **Rozmiar HDD:** 3.5"
- **Poziom szumu, bezczynny:** 20 dB
- **Napięcie robocze:** 5 / 12 V
- **Pobór mocy:** 8,35 W
- **Pobór mocy (bezczynny):** 4,16 W
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Wstrząsy podczas przechowywania:** 250 G
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 55 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** -305 - 3048 m
- **Wibracje podczas przechowywania:** 3 G
- **Wibracje podczas pracy:** 0,75 G
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** -305 - 12192 m
- **Wstrząsy podczas pracy:** 70 G
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Ilość sztuk:** 1
- **Ostrzeżenia:** Nie upuszczać i unikać silnych uderzeń., Nie otwierać ani nie rozmontowywać., Nie narażać na działanie wysokich temperatur i wilgoci.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Przeznaczenie:** NAS
- **Model:** HDD
- **Szybkość HDD:** 7200 RPM
- **Limit obciążenia pracą:** 550 TB/rok

-
- **Działanie 24/7:** Tak
 - **Zaawansowany format (AF):** Tak
 - **Cykle start/stop:** 600000
 - **Średni czas do awarii (MTTF):** 2500000 h
 - **UBER:** < 1 per 10¹⁰ bits read
 - **Szybkość transmisji utrzymania HDD:** 268 MiB/s
 - **Pojemność HDD:** 16 TB
 - **Hot-swap:** Nie
 - **Interfejs:** Serial ATA III
 - **Szybkość transmisji interfejsu HDD:** 6 Gbit/s
 - **Rozmiar HDD:** 3.5"
 - **Poziom szumu, bezczyny:** 20 dB

Moc:

- **Napięcie robocze:** 5 / 12 V
- **Pobór mocy:** 8,35 W
- **Pobór mocy (bezczyny):** 4,16 W

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Wstrząsy podczas przechowywania:** 250 G
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 55 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** -305 - 3048 m
- **Wibracje podczas przechowywania:** 3 G
- **Wibracje podczas pracy:** 0,75 G
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** -305 - 12192 m
- **Wstrząsy podczas pracy:** 70 G
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Dane opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie upuszczać i unikać silnych uderzeń., Nie otwierać ani nie rozmontowywać., Nie narażać na działanie wysokich temperatur i wilgoci.