

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/toshiba-mg09-dysk-twardy-18-tb-7200-rpm-512-mb-3-5-serial-ata-iii-p-226813.html>



Toshiba MG09 dysk twardy 18 TB 7200 RPM 512 MB 3.5" Serial ATA III

Cena	4 138,41 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRDGAH
Kod producenta	322047
Kod EAN	4260557511657

Opis produktu

- Średni czas do awarii (MTTF): 2500000 h
- Działanie 24/7: Tak
- Limit obciążenia pracą: 550 TB/rok
- Poziom szumu, bezczynny: 20 dB
- Pojemność HDD: 18 TB
- Przeznaczenie: NAS
- Szybkość HDD: 7200 RPM
- Szybkość transmisji interfejsu HDD: 6 Gbit/s
- Rozmiar HDD: 3.5"
- Model: HDD
- Interfejs: Serial ATA III
- Szybkość transmisji utrzymania HDD: 268 MiB/s
- Rozmiar bufora dysku pamięci: 512 MB
- Cykle start/stop: 600000
- Hot-swap: Nie
- Napięcie robocze: 5 / 12 V
- Pobór mocy (bezczynny): 4,16 W
- Pobór mocy: 8,35 W
- Szerokość produktu: 101,8 mm
- Waga produktu: 720 g
- Wysokość produktu: 26,1 mm
- Głębokość produktu: 147 mm
- Wstrząsy podczas przechowywania: 250 G
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): -305 - 3048 m
- Wibracje podczas przechowywania: 3 G
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): -305 - 12192 m
- Zakres wilgotności względnej: 5 - 90%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95%
- Wstrząsy podczas pracy: 70 G
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Wibracje podczas pracy: 0,75 G
- Zakres temperatur (eksploatacja): 5 - 55 °C
- Ilość sztuk: 1
- Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84717050
- Ostrzeżenia: Nie otwierać ani nie rozmontowywać., Chronić przed wilgocią., Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur., Nie upuszczać i unikać silnych uderzeń., Nie demontować urządzenia samodzielnie., Nie narażać na działanie wysokich temperatur i wilgoci.

Specyfikacja:

Cechy:

-
- Średni czas do awarii (MTTF): 2500000 h
 - Działanie 24/7: Tak
 - Limit obciążenia pracą: 550 TB/rok
 - Poziom szumu, bezczynny: 20 dB
 - Pojemność HDD: 18 TB
 - Przeznaczenie: NAS
 - Szybkość HDD: 7200 RPM
 - Szybkość transmisji interfejsu HDD: 6 Gbit/s
 - Rozmiar HDD: 3.5"
 - Model: HDD
 - Interfejs: Serial ATA III
 - Szybkość transmisji utrzymania HDD: 268 MiB/s
 - Rozmiar bufora dysku pamięci: 512 MB
 - Cykle start/stop: 600000
 - Hot-swap: Nie

Moc:

- Napięcie robocze: 5 / 12 V
- Pobór mocy (bezczynny): 4,16 W
- Pobór mocy: 8,35 W

Waga i rozmiary:

- Szerokość produktu: 101,8 mm
- Waga produktu: 720 g
- Wysokość produktu: 26,1 mm
- Głębokość produktu: 147 mm

Warunki pracy:

- Wstrząsy podczas przechowywania: 250 G
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): -305 - 3048 m
- Wibracje podczas przechowywania: 3 G
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): -305 - 12192 m
- Zakres wilgotności względnej: 5 - 90%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95%
- Wstrząsy podczas pracy: 70 G
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Wibracje podczas pracy: 0,75 G
- Zakres temperatur (eksploatacja): 5 - 55 °C

Dane opakowania:

- Ilość sztuk: 1

Dane logistyczne:

- Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84717050

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać ani nie rozmontowywać., Chronić przed wilgocią., Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur., Nie upuszczać i unikać silnych uderzeń., Nie demontować urządzenia samodzielnie., Nie narażać na działanie wysokich temperatur i wilgoci.