

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/toshiba-s300-dysk-twardy-2-tb-5400-rpm-128-mb-3-5-sata-p-163861.html>

Toshiba S300 dysk twardy 2 TB 5400 RPM 128 MB 3.5" SATA

Cena	597,48 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRAXXJ
Kod producenta	HDWT720UZSVA
Kod EAN	4260557511442
PKWiU	26.20.21.0

Opis produktu

- **Przeznaczenie:** Monitoring
- **Pojemność HDD:** 2 TB
- **Szybkość transmisji interfejsu HDD:** 6 Gbit/s
- **Czujniki drgań obrotowych (RV):** Tak
- **Limit obciążenia pracą:** 180 TB/rok
- **Średnie opóźnienie:** 5,56 ms
- **Szybkość HDD:** 5400 RPM
- **Czujnik wstrząsów:** Tak
- **Rozmiar HDD:** 3.5"
- **Model:** HDD
- **Rozmiar bufora dysku pamięci:** 128 MB
- **Średni czas do awarii (MTTF):** 1000000 h
- **Hot-swap:** Nie
- **Kolejkowaniem zadań (NCQ):** Tak
- **Poziom szumu, bezczynny:** 21 dB
- **Cykle start/stop:** 600000
- **Działanie 24/7:** Tak
- **Szybkość transmisji utrzymania HDD:** 184 MiB/s
- **Interfejs:** SATA
- **Pobór mocy:** 4,01 W
- **Pobór mocy (bezczynny):** 2,08 W
- **Napięcie robocze:** 5 / 12 V
- **Szerokość produktu:** 101,8 mm
- **Wysokość produktu:** 26,1 mm
- **Waga produktu:** 440 g
- **Głębokość produktu:** 147 mm
- **Wibracje podczas przechowywania:** 3 G
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 70 °C
- **Wstrząsy podczas przechowywania:** 300 G
- **Wibracje podczas pracy:** 0,25 G
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Wstrząsy podczas pracy:** 70 G
- **Ilość sztuk:** 1
- **Maksymalna ilość obsługiwanych kamer:** 64
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Ostrzeżenia:** Nie demontować urządzenia samodzielnie., Nie wystawiaj na działanie wysokich temperatur., Chronić przed wilgocią.

Specyfikacja:

Cechy:

-
- **Przeznaczenie:** Monitoring
 - **Pojemność HDD:** 2 TB
 - **Szybkość transmisji interfejsu HDD:** 6 Gbit/s
 - **Czujniki drgań obrotowych (RV):** Tak
 - **Limit obciążenia pracą:** 180 TB/rok
 - **Średnie opóźnienie:** 5,56 ms
 - **Szybkość HDD:** 5400 RPM
 - **Czujnik wstrząsów:** Tak
 - **Rozmiar HDD:** 3.5"
 - **Model:** HDD
 - **Rozmiar bufora dysku pamięci:** 128 MB
 - **Średni czas do awarii (MTTF):** 1000000 h
 - **Hot-swap:** Nie
 - **Kolejkowaniem zadań (NCQ):** Tak
 - **Poziom szumu, bezczynny:** 21 dB
 - **Cykle start/stop:** 600000
 - **Działanie 24/7:** Tak
 - **Szybkość transmisji utrzymania HDD:** 184 MiB/s
 - **Interfejs:** SATA

Moc:

- **Pobór mocy:** 4,01 W
- **Pobór mocy (bezczylny):** 2,08 W
- **Napięcie robocze:** 5 / 12 V

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 101,8 mm
- **Wysokość produktu:** 26,1 mm
- **Waga produktu:** 440 g
- **Głębokość produktu:** 147 mm

Warunki pracy:

- **Wibracje podczas przechowywania:** 3 G
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 70 °C
- **Wstrząsy podczas przechowywania:** 300 G
- **Wibracje podczas pracy:** 0,25 G
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Wstrząsy podczas pracy:** 70 G

Dane opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1

Pozostałe funkcje:

- **Maksymalna ilość obsługiwanych kamer:** 64
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie demontować urządzenia samodzielnie., Nie wystawiaj na działanie wysokich temperatur., Chronić przed wilgocią.