

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/totolink-nr1800x-router-bezprzewodowy-p-12060.html>



TOTOLINK NR1800X router bezprzewodowy

Cena	1 312,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCR9077
Kod producenta	NR1800X
Kod EAN	6952887470282

Opis produktu

- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Tak
- Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
- Diody LED: LTE, Status, System
- Kolor produktu: Biały
- Wbudowany wyświetlacz: Nie
- Lampka kontrolna: Tak
- Materiał obudowy: Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Plastik
- Typ produktu: Router biurkowy
- Napięcie operacyjne: 12 V
- Pobór mocy: 24 W
- Rodzaj zasilania: DC
- Prąd wyjściowy: 2 A
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Zasilanie: 24 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Obsługa PoE: Nie
- Głębokość produktu: 110 mm
- Wysokość produktu: 225 mm
- Szerokość produktu: 110 mm
- Filtrowanie: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: 128-bit WEP, WPA, WPA3, 64-bit WEP, WPA2
- Kontrola rodzicielska: Tak
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Obsługa DMZ: Tak
- Firewall: Tak
- Kreator instalacji internetowej: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Przycisk WPS: Tak
- Statystyka bezprzewodowa: Tak
- Technologia Inteligent mesh: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Przycisk reset: Tak
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zakres wilgotności względnej: 5 - 95%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95%
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g
- Przekierowanie portów: Tak
- Dynamiczny DNS (DDNS): Tak
- Przewodowa sieć LAN: Tak

-
- Typ interfejsu Ethernet LAN: Gigabit Ethernet
 - Technologia okablowania: 10/100/1000Base-T(X)
 - Dublowanie portów: Tak
 - Rodzaj opakowania: Pudełko
 - Nano do standardowego adaptera karty SIM: Tak
 - Micro card standardowego adaptera karty SIM: Tak
 - Dołączona antena: Tak
 - Zasilacz sieciowy: Tak
 - Przewody: LAN (RJ-45), DC
 - Instrukcja szybkiej instalacji: Tak
 - WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo): 1201 Mbit/s
 - Standardy Wi-Fi: 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax)
 - WLAN wskaźnik przesyłu danych (max): 1774,5 Mbit/s
 - Częstotliwość Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
 - WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo): 574 Mbit/s
 - Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
 - Universal Plug and Play (UPnP): Tak
 - Serwer DHCP: Tak
 - Klient DHCP: Tak
 - Gniazdo/gniazda karty pamięci: Nie
 - Port USB: Nie, Nie
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 2
 - Gniazdko wyjścia DC: Tak
 - Poziom wzmacnienia anteny (max): 5 dBi
 - Ilość anten: 4
 - Zdjemalna antena (anteny): Nie
 - Konstrukcja anteny: Zewnętrzny
 - Gniazdo karty SIM: Tak
 - Połączenie USB 3G/4G: Nie
 - Ethernet WAN: Tak
 - Typ połączenia WAN: RJ-45
 - DSL WAN: Tak
 - Standardy 4G: LTE-TDD & LTE-FDD
 - usługa Dual SIM: Nie
 - Typ karty SIM: MiniSIM
 - Generacja sieci mobilnej: 5G