

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/totolink-x2000r-router-bezprzewodowy-gigabit-ethernet-dual-band-24-ghz5-ghz-czarny-p-11969.html>



TOTOLINK X2000R router bezprzewodowy Gigabit Ethernet Dual- band (2.4 GHz/5 GHz)

Cena	243,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCR9080
Kod producenta	X2000R
Kod EAN	6952887470435

Opis produktu

- Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Tak
- Lampka kontrolna: Tak
- Materiał obudowy: Plastik
- Typ produktu: Router biurkowy
- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Kolor produktu: Czarny
- Wbudowany wyświetlacz: Nie
- Diody LED: LAN, System, Sieć WAN
- Adapter zewnętrznego zasilania: Tak
- Pobór mocy: 12 W
- Prąd wyjściowy: 1 A
- Napięcie operacyjne: 12 V
- Zasilanie: 12 W
- Obsługa PoE: Nie
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Rodzaj zasilania: DC
- Wysokość produktu: 48,5 mm
- Szerokość produktu: 241 mm
- Głębokość produktu: 147 mm
- Filtrowanie URL: Tak
- Dostęp dla gości: Tak
- Firewall: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Obsługa DMZ: Tak
- Kontrola rodzicielska: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA2
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- Kreator instalacji internetowej: Tak
- Technologia Intelligent mesh: Tak
- Statystyka bezprzewodowa: Tak
- Klasa wydajności aplikacji: Tak
- Przycisk WPS: Tak
- Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME): Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%

-
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
 - Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
 - Przekierowanie portów: Tak
 - Automatyczny wybór kanału: Tak
 - Dynamiczny DNS (DDNS): Tak
 - Typ interfejsu Ethernet LAN: Gigabit Ethernet
 - Przewodowa sieć LAN: Tak
 - Technologia okablowania: 10/100/1000Base-T(X)
 - Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
 - Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ax
 - Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s
 - Liczba dołączonych produktów: 1 szt.
 - Rodzaj opakowania: Pudełko
 - Przewody: DC, LAN (RJ-45)
 - Instrukcja szybkiej instalacji: Tak
 - Zasilacz sieciowy: Tak
 - WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo): 300 Mbit/s
 - WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo): 1201 Mbit/s
 - Częstotliwość Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
 - WLAN wskaźnik przesyłu danych (max): 1501 Mbit/s
 - Standardy Wi-Fi: 802.11g, 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax)
 - Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
 - Universal Plug and Play (UPnP): Tak
 - Serwer DHCP: Tak
 - Klient DHCP: Tak
 - Gniazdo/gniazda karty pamięci: Nie
 - Port USB: Nie
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 4
 - Gniazdko wyjścia DC: Tak
 - Zdjemowalna antena (anteny): Nie
 - Konstrukcja anteny: Zewnętrzny
 - Poziom wzmocnienia anteny (max): 5 dBi
 - Ilość anten: 4
 - Gniazdo karty SIM: Nie
 - Typ połączenia WAN: RJ-45
 - DSL WAN: Nie
 - Połączenie USB 3G/4G: Nie
 - Ethernet WAN: Nie